

Switching Diode


FEATURE

- Small plastic SMD package.
- Continuous reverse voltage: max. 75 V.
- High-speed switching in hybrid thick and thin-film circuits.
- Pb-Free Package is available.

DEVICE MARKING AND ORDERING INFORMATION

Device	Marking	Shipping
LBAS16HT1	A6	3000/Tape&Reel
LBAS16HT1G	A6 (Pb-Free)	3000/Tape&Reel

LBAS16HT1



MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
Continuous Reverse Voltage	V_R	75	Vdc
Peak Forward Current	I_F	200	mAdc
Peak Forward Surge Current	$I_{FM}(\text{surge})$	500	mAdc



THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Total Device Dissipation FR-5 Board,* $T_A = 25^\circ\text{C}$	P_D	200	mW
Derate above 25°C		1.57	mW/ $^\circ\text{C}$
Thermal Resistance Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	635	$^\circ\text{C/W}$
Junction and Storage Temperature	T_J, T_{stg}	150	$^\circ\text{C}$

**FR-4 Minimum Pad


ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Max	Unit
----------------	--------	-----	-----	------

OFF CHARACTERISTICS

Reverse Voltage Leakage Current ($V_R = 75 \text{ Vdc}$)	I_R	—	1.0	μAdc
($V_R = 75 \text{ Vdc}, T_J = 150^\circ\text{C}$)		—	50	
($V_R = 25 \text{ Vdc}, T_J = 150^\circ\text{C}$)		—	30	
Reverse Breakdown Voltage ($I_{BR} = 100 \mu\text{Adc}$)	$V_{(BR)}$	75	—	Vdc
Forward Voltage ($I_F = 1.0 \text{ mAdc}$)	V_F	—	715	mV
($I_F = 10 \text{ mAdc}$)		—	855	
($I_F = 50 \text{ mAdc}$)		—	1000	
($I_F = 150 \text{ mAdc}$)		—	1250	
Diode Capacitance ($V_R = 0, f = 1.0 \text{ MHz}$)	C_D	—	2.0	pF
Forward Recovery Voltage ($I_F = 10 \text{ mAdc}, t_r = 20 \text{ ns}$)	V_{FR}	—	1.75	Vdc
Reverse Recovery Time ($I_F = I_R = 10 \text{ mAdc}, R_L = 50 \Omega$)	t_{rr}	—	6.0	ns
Stored Charge ($I_F = 10 \text{ mAdc}$ to $V_R = 5.0 \text{ Vdc}, R_L = 500 \Omega$)	Q_s	—	45	pC

LBAS16HT1



- Notes: 1. A 2.0 kΩ variable resistor adjusted for a Forward Current (I_F) of 10mA.
 2. Input pulse is adjusted so $I_{R(\text{peak})}$ is equal to 10mA.
 3. $t_p \gg t_{rr}$

Figure 1. Recovery Time Equivalent Test Circuit

TYPICAL CHARACTERISTICS




Figure 2. Forward Voltage




Figure 3. Leakage Current





Figure 4. Capacitance

LBAS16HT1
SOD-323

NOTES:

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING
PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS

DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.60	1.80	0.063	0.071
B	1.15	1.35	0.045	0.053
C	0.80	1.00	0.031	0.039
D	0.25	0.40	0.010	0.016
E	0.15 REF		0.006 REF	
H	0.00	0.10	0.000	0.004
J	0.089	0.177	0.0035	0.0070
K	2.30	2.70	0.091	0.106

PIN:1:CATHODE
2:ANODE



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.