


SD

D-Sub connectors - Stamped and Formed Contacts

RIGHT ANGLE BOARD MOUNT CONNECTORS FOOTPRINT 14.99 mm (.590")



CHARACTERISTICS

Specifications

- UL File: E119881
- Connectors according to MIL C24308

Materials and Platings	
Shells	Steel, bright tin over nickel plating
Insulator	Glass-filled thermoplastic, UL 94V-0
Pin contacts	Brass, selected gold in mating area; 2.54µm (100µ") min. tin on termination area over 1.27µm (50µ") min. nickel
Socket contact	Phosphor bronze, selected gold in mating area; 2.54µm (100µ") min. tin- on termination area over 1.27µm (50µ") min. nickel
Rear insert	Brass, 2.54µm (100µ") min. nickel plated
Screwlock	Brass, 2.54µm (100µ") min. nickel plated

Electrical Data	
Current rating	5A
Voltage rating	600V AC/rms 50Hz
Withstanding voltage	1000V AC/rms 50Hz for one minute
Insulation resistance	5000MΩ
Contact resistance	10mΩ max

Climatic Data	
Operating temperature	-55°C to +125°C
Salt Spray	24 hours

Mechanical Data		
Mating and unmating force		
Unit: kg (lb)		
No. of Cts	Mate (max)	Unmate (min)
9 (size E)	3.05 (6.74)	0.36 (0.79)
15 (size A)	5.09 (11.24)	0.46 (1.01)
25 (size B)	8.44 (18.66)	0.81 (1.8)
37 (size C)	12.51 (27.65)	1.1 (2.47)
Standard plating thickness		
• gold flash • 0.4µm (15µ") gold • 0.76 µm (30µ") gold		

DESCRIPTION


The Amphenol "SD" series features precision formed contacts and 4 finger boardlocks.

This series gives you Amphenol's high standards of quality and reliability to meet all of your commercial requirements.

*Economical
right angle PCB
mount connectors*

APPLICATIONS


- Industrial
- Telecom
- Any industry standard I / O connections




Amphenol

SD / E8

Shell Size Dimensions




Recommended P.C.B. Layout



Nb OF CONTACTS	DIMENSIONS mm (inch)					
	A	B	C	D	E	X
9	30.84 (1.214)	24.99 (.984)	16.92 (.666)	16.26 (.640)	11.08 (.436)	2.74
15	39.24 (1.545)	33.32 (1.312)	25.25 (.994)	24.56 (.967)	19.39 (.763)	2.74
25	53.04 (2.088)	47.04 (1.852)	38.96 (1.534)	38.30 (1.508)	33.24 (1.309)	2.77
37	69.34 (2.730)	63.50 (2.500)	55.42 (2.182)	54.76 (2.156)	49.86 (1.963)	2.77

HOW TO ORDER



Threaded Rear Insert
4R/3R

L ... SD AB CH ... C309

RoHS Compliant

gold flash	77: tinned shell for receptable 717: tinned shell + dimples for plug
0.4μm (15μ")	177: tinned shell for receptable 777: tinned shell + dimples for plug

shell size: E, A, B, C

configuration: 09, 15, 25, 37

contact type:
P = pin
S = socket

**plating option:
valid only for
0.76μm (30μ")**

part numbers to be written
as follow:

77SD.....C309
or
717SD.....C309

mounting options:
4F = front screwlock 4-40
3F = front screwlock M3
4R = rear insert 4-40
3R = rear insert M3

PCB locking type:
grounding tabs + boardlocks

footprint: 14.99 mm (.590")

For special request, please consult factory

SD/E8

--	--

Info-dsub@amphenol.com.cn
http://www.dsubconnector.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.