

Heyco® Nylon Locknuts

NPT Thread—Straight NPS Threads for use with NPT Threaded Fittings

THREAD TYPE AND SIZE	PART NO.		PART NO.		DESCRIPTION	PART DIMENSIONS			
	BULK		100 PACK			A		B	
	Black	Gray	Black	Gray		Thickness		Wrenching Flats	
						in.	mm.	in.	mm.
1/4 NPT	M9142	M9143	3269	3270	NLN 1/4 NPT	.265	6,7	.748	19,0
3/8 NPT	8461	8462	3271	3272	NLN 3/8 NPT	.265	6,7	1.058	26,9
1/2 NPT	8463	8464	3273	3274	NLN 1/2 NPT	.265	6,7	1.058	26,9
3/4 NPT	8465	8466	3275	3276	NLN 3/4 NPT	.265	6,7	1.295	32,9
1 NPT	8467	8468	3277	3278	NLN 1 NPT	.265	6,7	1.605	40,8
1-1/4 NPT	M9144	M9145	3279*	—	NLN 1-1/4 NPT	.281	7,1	1.968	50,0
1-1/2 NPT	M9150	M9151	—	—	NLN 1-1/2 NPT	.320	8,1	2.735	69,5
2 NPT	M9156	M9157	—	—	NLN 2 NPT	.375	9,5	2.835	72,0

Standard colors black or gray.

*PN 3279 is a 50 Pack.

PG Thread

THREAD TYPE AND SIZE	PART NO.		DESCRIPTION	PART DIMENSIONS			
	Black	Gray		A		B	
				Thickness		Wrenching Flats	
				in.	mm.	in.	mm.
PG 7	3165	3166	NLN PG 7	.218	5,5	.750	19,1
PG 9	3167	3168	NLN PG 9	.218	5,5	.859	21,8
PG 11	3169	3170	NLN PG 11	.218	5,5	.937	23,8
PG 13.5	3171	3172	NLN PG 13.5	.250	6,4	1.062	27,0
PG 16	3173	3174	NLN PG 16	.250	6,4	1.171	29,7
PG 21	3175	3176	NLN PG 21	.281	7,1	1.406	35,7
PG 29	3177	3178	NLN PG 29	.281	7,1	1.812	46,0
PG 36	M9146	M9147	NLN PG 36	.281	7,1	2.244	56,9
PG 42	M9152	M9153	NLN PG 42	.320	8,1	2.750	69,9
PG 48	M9158	M9159	NLN PG 48	.375	9,5	2.835	72,0





Standard colors black or gray.

Metric Thread

Thread Type and Size	Part No.		Description	Part Dimensions			
	Black	Gray		A		B	
				Thickness		Wrenching Flats	
				in.	mm.	in.	mm.
M12	M9130	M9131	NLN M12	.218	5,5	.750	19,1
M16	M9132	M9133	NLN M16	.218	5,5	.870	22,1
M20	M9134	M9135	NLN M20	.245	6,2	1.062	27,0
M25	M9136	M9137	NLN M25	.281	7,1	1.378	35,0
M32	M9138	M9139	NLN M32	.281	7,1	1.614	41,0
M40	M9140	M9141	NLN M40	.281	7,1	1.968	50,0
M50	M9148	M9149	NLN M50	.320	8,1	2.750	69,9
M63	M9154	M9155	NLN M63	.375	9,5	2.850	72,4

Standard colors black or gray.

Material	Nylon 6/6
Flammability Rating	94V-2 Standard—Consult Heyco for VO material
Temperature Range	-22°F (-30°C) to 221°F (105°C)



*Quick
Specs*



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.