


50 Ohm SMC Straight Jack Receptacle - Surface Mount



INCHES (MILLIMETERS)
CUSTOMER DRAWINGS AVAILABLE UPON REQUEST



GOLD PLATED
131-6711-201

SMC - 50 Ohm Connectors



Specifications

INCHES (MILLIMETERS)
CUSTOMER DRAWINGS AVAILABLE UPON REQUEST

ELECTRICAL RATINGS

Impedance: 50 ohms

Frequency Range: 0-10 GHz

VSWR: (f = GHz)	Straight Cabled	Right Angle Cabled
RG-178 cable	1.25 + .04f	1.40 + .06f
RG-316 and .086 semi-rigid cable	1.20 + .04f	1.30 + .04f
Uncabled receptacles	N/A	
Adapters	1.20 + .04f	

Working Voltage: (Vrms maximum)†

Connectors for Cable Type	Sea Level	70K Feet
RG-178	250	60
RG-316, .086 semi-rigid uncabled receptacles, adapters	335	85

Dielectric Withstanding Voltage: (VRMS minimum at sea level)†

Connectors for RG-178	750
Connectors for RG-316, .086 semi-rigid uncabled receptacles, adapters	1000

Corona Level: (Volts minimum at 70,000 feet)†

Connectors for RG-178	185
Connectors for RG-316, .086 semi-rigid	250
Uncabled receptacles and adapters	N/A

Insertion Loss: (dB maximum, tested at 4 GHz)

Straight cable connectors	0.25 dB
Right angle cable connectors	0.50 dB
Uncabled receptacles and adapters	N/A

Insulation Resistance: 1000 megohms minimum

Contact Resistance: (milliohms maximum)

	Initial	After Environmental
Center contact (straight cabled connectors and uncabled receptacles)	6.0	8.0
Center contact (right angle cabled connectors and adapters)	12.0	16.0
Outer contact (gold plated connectors)	1.0	N/A
Outer contact (nickel plated connectors)	2.5	N/A
Braid to body (gold plated connectors)	1.0	N/A
Braid to body (nickel plated connectors)	2.5	N/A

RF Leakage: (dB minimum tested at 2.5 GHz)

Cable connectors	-55 dB
Uncabled receptacles and adapters	N/A

** All gold plated parts include a .00005" min. nickel underplate barrier layer.

Avoid user injury due to misapplication. See safety advisory definitions inside front cover.

RF High Potential Withstanding Voltage: (Vrms minimum, tested at 4 and 7 MHz)†

Connectors for RG-178	500
Connectors for RG-316	700
Uncabled receptacles and adapters	600

MECHANICAL RATINGS

Engagement Design: MIL-C-39012, Series SMC

Engagement/Disengagement Force: 16 inch-ounce maximum torque

Mating Torque: 35 to 50 inch-ounce

Coupling Proof Torque: 100 inch-ounce minimum

Coupling Nut Retention: 35 pounds minimum

Contact Retention: 4 lbs. minimum axial force (captivated contacts)

1 inch-ounce minimum torque (uncabled receptacles)

Cable Retention:	Axial Force* (pounds)	Torque (in-oz)
Connectors for RG-178	10	N/A
Connectors for RG-316	20	N/A
Connectors for .086 semi-rigid	30	16

* or cable breaking strength whichever is less

Durability: 500 cycles minimum

ENVIRONMENTAL RATINGS (Meets or exceed the applicable paragraph of MIL-C-39012)

Temperature Range: - 65°C to + 165°C

Thermal Shock: MIL-STD-202, Method 107, Condition B

Corrosion: MIL-STD-202, Method 101, Condition B

Shock: MIL-STD-210, Method 213, Condition C

Vibration: MIL-STD-202, Method 204, Condition D

MATERIAL SPECIFICATIONS

Bodies: Brass per QQ-B-626, gold plated** per MIL-G-45204 .00001" min or nickel plated per QQ-N-290

Contacts: Male - brass per QQ-B-626, gold plated per MIL-G-45204 .00003" min.

Female - beryllium copper per QQ-C-530, gold plated per MIL-G-45204 .00003" min.

Nut Retention Spring: Beryllium copper per QQ-C-533, unplated


Insulators: PTFE fluorocarbon per ASTM D 1710 and ASTM D 1457

Expansion Caps: Brass per QQ-B-613, gold plated per MIL-G-45204 .00001" min. or nickel plated per QQ-N-290

Crimp Sleeves: Copper per WW-T-799, gold plated per MIL-G-45204 .00001" min. or nickel plated per QQ-N-290

Mounting Hardware: Brass (nuts) per QQ-B-626 or phosphor bronze (lockwashers) per QQ-B-750, gold plated per MIL-G-45204 .00001" min. or nickel plated per QQ-N-290

MATING ENGAGEMENT FOR SMC SERIES PER MIL-C-39012



NOTES

1. Inside of contact to meet VSWR, mating characteristics and connector durability when mated with a dia .019/.021 (0.48/0.53) male contact.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.