

FIT® Preferred Heat Shrink Products

FLEXIBLE IRRADIATED PVC

FIT®-105

MIL-I-23053/2C,
CLASS 1*
UL STANDARD 224
CSA STANDARD 198

CHOOSE FIT®-105 FOR:

- Low Shrink Temperature (100°C)
- 30% Stronger than Standard Polyolefin
- UL VW-1 and CSA OFT Flame Retardancy
- Low Water Absorption and UV Resistant
- Multiple Package Availability

2 TO 1 SHRINK RATIO



FIT®-105 APPLICATIONS:

- Use with PVC Cable
- With Heat Sensitive Substrates
- Fast Recovery Time
- Wire Harnesses and Cable Assemblies
- Flame Retardant Requirements
- XTRA•GUARD® 1 Applications
- Automated Cutting Machines (spools)

CHARACTERISTICS

OPERATING TEMPERATURE:

- -20°C to 105°C

SHRINKAGE RATIO:

- Approximately 2 to 1 at 100°C

COLOR DESCRIPTION:

- All Standard Packages: Black
(White Available in Certain Sizes)

PHYSICAL PROPERTIES:

- Tensile Strength: 2000 psi, (141 kg/cm²)
- Ultimate Elongation: 200%
- Longitudinal Shrinkage: -15%†
- Specific Gravity: 1.40
- Flammability: Self-Extinguishing (UL VW-1, CSA OFT)

CHEMICAL PROPERTIES:

- Corrosive Effect: Meets Requirements of MIL-I-631
- Fungus Resistance: No Growth (MIL-I-7444)
- Water Absorption: 0 to 1% Max. 24 Hrs. at 25°C

ELECTRICAL PROPERTIES:

- Dielectric Strength: 400V/mil (158 kV/cm)
- Volume Resistivity: 10¹¹ ohm-cm

Alpha Part No. and Size	Minimum Supplied I.D.		Maximum Rec. I.D.		Nom. Rec. Wall Thickness		Tot. Ftg.	Spools		
	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm		Tot. Ftg.	Tot. Ftg.	Tot. Ftg.
FIT-105-3/64	0.046	1,17	0.023	0,58	0.020	0,50	1000	500	100	25
FIT-105-1/16	0.062	1,58	0.031	0,78	0.020	0,50	1000	500	100	25
FIT-105-3/32	0.093	2,36	0.046	1,17	0.020	0,50	1000	100	25	
FIT-105-1/8	0.125	3,18	0.062	1,58	0.025	0,63	1000	100	25	
FIT-105-3/16	0.187	4,75	0.093	2,36	0.025	0,63	1000	100	25	
FIT-105-1/4	0.250	6,35	0.125	3,18	0.025	0,63	1000	100	25	
FIT-105-3/8	0.375	9,53	0.187	4,75	0.030	0,76	500	100	25	
FIT-105-1/2	0.500	12,70	0.250	6,35	0.030	0,76	250	100	25	
FIT-105-3/4	0.750	19,10	0.375	9,53	0.035	0,88	250	100	25	
FIT-105-1	1.000	25,40	0.500	12,70	0.040	1,02	250	100	25	
FIT-105-1-1/2	1.500	38,10	0.750	19,10	0.045	1,14	100	25		
FIT-105-2	2.000	50,80	1.000	25,40	0.050	1,27	100	50	25	

Packaged Assortments

Assorted Sizes of 6" Lengths
Each Length - Size Identified

Alpha Part No.	Tubing Size Range	Lengths Per Box
FIT-105-MS-1	3/64" - 1/4" (6 Sizes)	10 Lengths Per Size (60 Lengths)
FIT-105-MS-2	3/8" - 1" (4 Sizes)	10 Lengths Per Size (40 Lengths)

SPECIFICATIONS

- MIL-I-23053/2C, Class 1*
- UL Standard 224
- CSA Standard 198
- Passes UL VW-1 Flame Test
- Passes CSA OFT Flame Test



Underwriters Laboratories Inc.



Underwriters Laboratories Inc.



Canadian Standards Association

*Military Specification Sheet MIL-I-23053/2C, is inactive for new design and is no longer used by the Department of Defense except for replacement purposes.
†Does not meet MIL-I-23053/2C requirements.



Toll Free: 1-800-52 ALPHA • Telephone: 908-925-8000 • Fax: 908-925-6923
Europe/UK Telephone: +44 (0) 1932 772422 • Europe/UK Fax: +44 (0) 1932 772433

Web Site: www.alphawire.com
Email: info@alphawire.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.