


STRAIGHT FEMALE RECEPTACLE FOR PCB

SMT TYPE - REEL OF 500

R113.424.020

Series : MCX



All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (μm)
BODY	BRASS	GOLD 0.2 OVER NICKEL 2
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	PTFE	-
GASKET	-	-
OTHERS PARTS	-	-
-	-	-
-	-	-

Issue : 0412 D

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



STRAIGHT FEMALE RECEPTACLE FOR PCB**R113.424.020****SMT TYPE - REEL OF 500**

Series : MCX

PACKAGING

Standard	Unit	Other
500	-	Contact us

SPECIFICATION**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Impedance	50	Ω
Frequency	0-6	GHz
VSWR	1.05 + 0.050	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	0.03	$\sqrt{F}(\text{GHz})$ dB Maxi
RF leakage	- (NA)	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	335	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	1000	Veff mini
Insulation resistance	1000	M Ω mini

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-55/+155	$^{\circ}\text{C}$
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage	NA	

OTHERS CHARACTERISTICS

Assembly instruction

Others :

Drawing page 1:

FORCE F1:90N-TORQUES C1:45Ncm-C2:80Ncm

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	10 N mini
Axial force – Opposite end	10 N mini
Torque	NA N.cm mini

Recommended torque

Mating	NA N.cm
Panel nut	NA N.cm

Mating life	500 Cycles mini
Weight	0.600 g

Issue : 0412 D

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.




STRAIGHT FEMALE RECEPTACLE FOR PCB**SMT TYPE - REEL OF 500****R113.424.020**

Series : MCX

SOLDER PROCEDURE

1. Deposit solder paste 'Sn Ag4 Cu0.5' on mounting zone by screen printing application.
We recommend a low residue flux. We advise a thickness of 150 microns mini. (.006 inch mini).
Verify that the edges of the zone are clean.
2. Placement of the receptacle on the mounting zone with an automatic machine of 'pick and place' type. Aspiration port (see page 4) centered into body and push against it.
A video camera is recommended for positioning of the component . Adhesive agents must not be used on the receptacle.
3. Soldering by infra-red reflow.
Below please find ,the typical profile to use.
4. Cleaning of printed circuit boards.
5. Verification of solder joints and position of the component by visual inspection.

TEMPERATURE PROFIL

Parmeter	Value	Unit
Temperature rising Area	1 - 4	°C/sec
Max Peak Temperature	260	°C
Max dwell time @260°C	10	sec
Min dwell time @235°C	20	sec
Max dwell time @235°C	60	sec
Temperature drop in cooling Area	-1 to - 4	°C/sec
Max dwell time above 100°C	420	sec

Issue : 0412 D

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.




STRAIGHT FEMALE RECEPTACLE FOR PCB


SMT TYPE - REEL OF 500

R113.424.020

Series : MCX



ASPIRATION PORT



DIA 0.112^{+0.002}₀
 (ø2.85^{+0.05}₀)
 DIA 0.132^{+0.0012}₀
 (ø3.35^{+0.03}₀)

COPLANAR LINE

Pattern and signal are on the same side

Thickness of PCB : .063 (1.6 mm)

The material of PCB is the epoxy resin of glass fabrics bacs. (Er = 4.8)


The solder resist should be printed except for the land pattern on the PCB.



Pattern



Land for solder paste

SHADOW OF MCX RECEPTACLE
FOR VIDEO CAMERA

Issue : 0412 D

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.