

PULSEJACK™

1xN Giggle-Up10






www.pulseeng.com

Description:




10/100/1000 Base-T RJ45 1xN Tab-UP Integrated Connector Module (ICM) with or without LEDs, designed to support such applications as: SOHO (ADSL modems), LAN-on-Motherboard (LOM), Hub and Switches.



Features and Benefits:

-  RoHS peak wave solder temperature rating 260°C
-  1xN Tab-UP 10-pin RJ45 with internal magnetics
-  Suitable for CAT 5 & 6 Fast Ethernet Cable or better UTP

Electrical Performance Summary:

-  Meets IEEE 802.3 specification
-  350µH minimum OCL with 8mA bias current
-  High performance for maximum EMI suppression

Electrical Specifications @ 25°C — Operating Temperature 0°C to +70°C

RoHS Compliant Part No.	Tab Option	LEDs ¹ L/R	Insertion Loss TX/RX (dB TYP)	Return Loss (dB TYP)			Crosstalk (dB TYP)			Common Mode Rejection (dB TYP)		Hipot (Vrms MIN)
				1-100 MHz	1-10 MHz	30 MHz	60-80 MHz	1-10 MHz	30-60 MHz	60-100 MHz	1-125 MHz	
JG0-0023NL (1x2)	UP	G/G	-1.0	-20	-16	-12	-40	-35	-30	-30	-20	1500
JG0-0024NL (1x2)	UP	G/G	-1.0	-20	-16	-12	-40	-35	-30	-30	-20	1500
JG0-0025NL (1x4)	UP	G/G	-1.0	-20	-16	-12	-40	-35	-30	-30	-20	1500
JG0-0026NL (1x4)	UP	G/G	-1.0	-20	-16	-12	-40	-35	-30	-30	-20	1500
JG0-0027NL (1x6)	UP	G/G	-1.0	-20	-16	-12	-40	-35	-30	-30	-20	1500
JG0-0028NL (1x8)	UP	G/G	-1.0	-20	-16	-12	-40	-35	-30	-30	-20	1500

NOTES:

1. LEDs Left/Right: **G** = green.

RJ45 Durability Testing Rating

Part Number	Mating Force (MAX)	Unmating Force (MAX)	Durability	Plug to Jack Retention (MIN)
JG Series	5 lbs./2.268 kgs.	5 lbs./2.268 kgs.	750 Insertions	20 lbs./9.072 kgs.

RJ45 Material Specification

Part Number	Shield		Contact			Housing		MSL ² Rating
	Material	Finish	Material	Plating Area	Solder Area	Material	Specification	
JG Series	Brass	20-40µ inches thick nickel over Brass	Phosphor Bronze	30µ inches gold over 30-80µ inches nickel	Tin matte finish	Thermoplastic	UL 94 V-0	1



Notes: 1. Connector dimensions comply with FCC part 68 dimension requirements.

2. MSL = Moisture Sensitivity Level rating from 1 to 5 (highest rating = 1, lowest rating = 5).

USA 858 674 8100 • Germany 49 7032 7806 0 • Singapore 65 6287 8998 • Shanghai 86 21 62787060 • China 86 755 33966678 • Taiwan 886 3 4356768


Mechanical

JG0-0027NL




Mechanical

JG0-0028NL




Schematic


JG0-002XNL



JG0-0024NL
JG0-0026NL
JG0-0027NL
JG0-0028NL



JG0-0023NL
JG0-0025NL



For More Information:

Pulse Worldwide Headquarters
12220 World Trade Dr.
San Diego, CA 92128
U.S.A.

Pulse Europe
Zeppelinstrasse 15
D-71083 Herrenberg
Germany

Pulse China Headquarters
B402, Shenzhen Academy of
Aerospace Technology Bldg.
10th Kejinan Rd.
High-Tech Zone
Nanshan District
Shenzhen, PR China 518057

Pulse North China
Room 2704/2705
Super Ocean Finance Ctr.
2067 Yan An Rd. West
Shanghai 200336
China

Pulse South Asia
135 Joo Seng Rd.
#03-02
PM Industrial Bldg.
Singapore 368363

Pulse North Asia
3F, No. 198
Zhongyuan Rd.
Zhongli City
Taoyuan County 320
Taiwan R. O. C.

www.pulseeng.com

Tel: 858 674 8100

Fax: 858 674 8262

Tel: 49 7032 7806 0

Fax: 49 7032 7806 135

Tel: 86 755 33966678

Fax: 86 755 33966700

Tel: 86 21 62787060

Fax: 86 2162786973

Tel: 65 6287 8998

Fax: 65 6287 8998

Tel: 886 3 4356768

Fax: 886 3 4356823 (Pulse)

Fax: 886 3 4356820 (FRE)

Performance warranty of products offered on this data sheet is limited to the parameters specified. Data is subject to change without notice. Other brand and product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. © Copyright, 2010. Pulse Engineering, Inc. All rights reserved.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.