

LFM (mit 5mm LED) IP 67
LFM (with T1 3/4 LED) IP 67

Ausführungen Models	Abmessungen Dimensions	Frontplattenbohrung Frontpanel drilling
Innenreflektor Internal reflector mit Vorwiderstand with built-in resistor ohne Vorwiderstand without built-in resistor	Technical drawing of the internal reflector showing two views. The top view shows a cylindrical component with a diameter of $\phi 10$. It has a maximum length of 6 mm for the front section and 2 mm for the rear section. The total length is 27.4 mm, with a maximum of 32 mm. The distance from the front face to the center of the LED chip is 9.4 mm. The distance from the front face to the mounting hole is 4.6 mm. The mounting hole has a diameter of 4 mm. The LED chip is labeled "- Pol". The bottom view shows the same component without the front section, with a maximum length of 4 mm for the front section and 2 mm for the rear section. The total length is 14.9 mm, with a maximum of 19.5 mm. The distance from the front face to the center of the LED chip is 5.9 mm. The distance from the front face to the mounting hole is 4.6 mm. The mounting hole has a diameter of 4 mm. The LED chip is labeled "- Pol".	Diagram showing the front panel drilling pattern for the internal reflector. It indicates a square hole with a side length of 8.4 mm.
Außenreflektor Outside reflector mit Vorwiderstand with built-in resistor ohne Vorwiderstand without built-in resistor	Technical drawing of the outside reflector showing two views. The top view shows a cylindrical component with a diameter of $\phi 10$. It has a maximum length of 6 mm for the front section and 2 mm for the rear section. The total length is 26.4 mm, with a maximum of 32 mm. The distance from the front face to the center of the LED chip is 9.4 mm. The distance from the front face to the mounting hole is 5.6 mm. The mounting hole has a diameter of 4 mm. The LED chip is labeled "- Pol". The bottom view shows the same component without the front section, with a maximum length of 4 mm for the front section and 2 mm for the rear section. The total length is 14.9 mm, with a maximum of 19.5 mm. The distance from the front face to the center of the LED chip is 5.9 mm. The distance from the front face to the mounting hole is 4.6 mm. The mounting hole has a diameter of 4 mm. The LED chip is labeled "- Pol".	Diagram showing the front panel drilling pattern for the outside reflector. It indicates a square hole with a side length of 8.4 mm.

Technische Daten / Technical data

1. Elektrische Kennwerte / Electrical data

Stromaufnahme / Current input	10 mA mit Vorwiderstand / With built-in resistor
Technische Daten der LED 0925.0059/60/61 siehe S.100/101 / Technical data LED 0925.0059/60/61 see p.100/101	

2. Sonstige Kennwerte / Other data

Lötbarkeit / Solderability	max. 2s 235 °C (IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1)
Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance	max. 5s 350 °C (IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1B)
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25°C ... +55°C
Lagertemperatur / Storage temperature	-55°C ... +100°C
Schutzklasse / Degree of protection	IP 67

3. Werkstoffe / Materials

Gehäuse / <i>Body</i>	Messing verchromt / <i>Brass chromium-plated</i>
Lötanschlüsse / <i>Solder Terminals</i>	Kupfer verzinkt / <i>Copper tinned</i>
Mutter / <i>Nut</i>	Messing vernickelt / <i>Brass nickel-plated</i>
Dichtung / <i>Sealing</i>	Nitril Kautschuk / <i>Nitril rubber</i>

4. Montageart / Mounting type

Frontplattenmontage mit Lötanschlüssen / Frontpanel mounting with solder terminals

Innenreflektor LFM (mit 5mm LED) IP 67

Internal reflector LFM (with T13/4 LED) IP 67

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Farbe ankreuzen select your colour			Artikelnummer Part Number
mit Vorwiderstand with built-in resistor 	Gehäuse verchromt Body chrome plated	24V	Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐	0035.0607
				grün green ☐	0035.0608
				gelb yellow ☐	0035.0609
ohne Vorwiderstand without built-in resistor 	Gehäuse schwarz matt Body black dull		Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐	0035.0726
				grün green ☐	0035.0727
				gelb yellow ☐	0035.0728
Zubehör Accessories	Federscheibe Spring lock washer			☐	0638.1004

Außenreflektor LFM (mit 5mm LED) IP 67

Outside reflector LFM (with T1 3/4 LED) IP 67

Ausführungen Models	Varianten Variations	gewünschte Farbe ankreuzen select your colour			Artikelnummer Part Number
mit Vorwiderstand with built-in resistor 	Gehäuse schwarz matt Body black dull	12V	Farbe der LED Colour of LED	rot red ☐	0035.0664
				grün green ☐	0035.0665
				gelb yellow ☐	0035.0666
		24V		rot red ☐	0035.0667
				grün green ☐	0035.0668
				gelb yellow ☐	0035.0669
Zubehör Accessories	Federscheibe Spring lock washer		☐	0638.1004	

LFM (mit 5mm LED) IP 67

LFM (with T1 3/4 LED) IP 67

New specification from 1.7.2011*

TECHNICAL DATA LEDs

1. Maximum Ratings	LED old	LED new*	LED old	LED new*	LED old	LED new*
Internal part number	0925.9730		0925.9731		0925.9732	
Light colour	red	red	green	green	yellow	yellow
Forward current DC I_f max. [mA]	40	30	40	30	40	30
Power dissipation P_{tot} max. [mW]	130	100	130	100	130	100
2. Characteristics (typ. At T _U =25°C)						
Forward Voltage at I_f =10mA, U_f typ. [V]	2.0 (<2.6)	2 at 20mA	2.0 (<2.6)	2.4 at 20mA	2.0 (<2.6)	2.4 at 20mA
Luminous intensity at I_f =10mA, I_v typ. [mcd]	11.2 - 28	6.3 to...	18 - 45	6.3 to...	11.2 - 28	6.3 to...
Viewing angle typ. [degree]	50	60	50	60	50	60
Peak wave lenght typ. [nm]	635	635	565	565	586	585
Reverse voltage U_r typ. [V]	5	6	5	6	5	6



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.