

Precision SMD TCXO/VCTCXO

AST3TQ53



ESD Sensitive



RoHS/RoHS II Compliant



5.0 x 3.2 x 2.0mm

Moisture Sensitivity Level (MSL) – 3

FEATURES:

- Standard available frequencies: 10.00, 12.80, 16.384, 19.20, 19.44, 20.00, 24.576, 25.00, 26.00, 30.72, 40.00 MHz
- LVC MOS Output or Clipped Sine Wave output
- Frequency stabilities to include ± 50 ppb, ± 100 ppb and ± 280 ppb over -40°C to $+85^{\circ}\text{C}$ operating temperature range
- Excellent Phase Noise, Harmonics and Spurious content
- Typical rms jitter of 400fs @ 40MHz carrier & 1.0ps @ 10MHz carrier over 12kHz to 20MHz BW

APPLICATIONS:

- COTS Military Radios & other Communication Hardware
- WiMax,
- LTE, BTS
- CATV, LAN, LMDS
- GPS Tracking with Hold-Over accuracy
- Test & Measurement Equipment
- Point-to-Point communication networks

STANDARD SPECIFICATIONS:

Maximum Rating

Parameters	Rating
Storage Temperature Range	-55 to +125°C
Supply Voltage	-0.5 to 6V
Control Voltage	0 to 3V
ESD, HBM/CDM/MM	4kV/2kV/200V

Key Electrical Specifications

Parameters	Minimum	Typical	Maximum	Units	Notes
Frequency Range	10		40	MHz	
Standard Frequencies	10.00, 12.80, 16.384, 19.20, 19.44, 20.00, 24.576, 25.00, 26.00, 30.72, 40.00			MHz	
Initial Frequency Tolerance (@+25°C) at shipping			± 0.5	ppm	Relative to carrier
Frequency Stability Options (Ref. to Frequency @+25°C)					
-40°C to +85°C			± 50	ppb	Option "5"
-40°C to +85°C			± 100	ppb	Option "1"
-40°C to +85°C			± 280	ppb	Option "2"
Frequency Stability vs. Supply Voltage Change (Vdd $\pm 5\%$)			± 100	ppb	
Frequency Stability vs. Load Change (Load $\pm 5\%$)			± 200	ppb	
Aging (first year @+25°C)			± 1.0	ppm	
Aging (20 years @+25°C)		± 3.0	± 4.6	ppm	
Supply Voltage (Vdd)	+3.135	+3.3	+3.465	V	
Supply Current (Icc)			6.0	mA	No load
Control Port (Applicable for VCTCXO only)					
Control Voltage Range (Vc)	+0.5	+1.5	+2.5	V	
Center Control Voltage (Vc)		+1.5		V	To be with-in ± 500 ppb of Fc @ 25°C (at shipping)
Frequency Tuning Range	± 5	± 7	$< \pm 13$	ppm	
Tuning Slope	Positive				
Linearity			± 1	%	
Port Impedance	100			k Ω	

Precision SMD TCXO/VCTCXO

AST3TQ53



ESD Sensitive



RoHS/RoHS II Compliant



5.0 x 3.2 x 2.0mm

STANDARD SPECIFICATIONS:

(Continued)

Parameters	Minimum	Typical	Maximum	Unites	Notes
Phase Noise (10MHz carrier frequency @25°C):			-95	dBc/Hz	Offset @10Hz
			-120		Offset @100Hz
			-140		Offset @1kHz
			-145		Offset @10kHz
			-150		Offset @100kHz
RMS Jitter (@12kHz~5MHz BW)	0.4		1.3	ps	Carrier Dependent
Clipped Sine Wave					
Output Level	0.8			Vp-p	
Output Load	10kΩ//10pF				
LVC MOS Output (Square Wave)					
V _{OH}	2.4			V	Output Load=15pF
V _{OL}			0.4	V	Output Load=15pF
Output Load			15	pF	
Duty Cycle	45		55	%	@(V _{OH} - V _{OL})/2
Rise/Fall Time			6	ns	Output Load=15pF

PART IDENTIFICATION:





AST3TQ53



ESD Sensitive



RoHS/RoHS II Compliant

TYPICAL FREQUENCY STABILITY VS. TEMPERATURE





TYPICAL SHORT TERM STABILITY





TYPICAL FREQUENCY PULL VS. CONTROL VOLTAGE



TYPICAL PHASE NOISE

10.00 MHz Carrier





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.