



830/831/834 Series Circuit Board Mount Enclosed Fuse Holders




Product Dimensions


830 Series




831 Series




834 Series



835 Cap



837 Cap






Product Characteristics

	830 Series	831 Series	834 Series
Compatible Fuse Types	5x20mm	5x20mm	5x20mm
Materials	Holder/Cap: Black Thermoplastic, UL94 V-0 Metal Parts: Copper alloy, corrosion protected Terminals: Solderable, tinned		
Electrical Data (23°C)	Rated Voltage: 250V Rated Current: 6.3A (VDE) 16A (UL/CSA)		
	Rated Power: 1.6W (VDE)	Rated Power: 2.5W (VDE)	Rated Power: 2.5W (VDE with 835 cap)
Mounting	(3) Solder pins 0.5mmx1.1mm and plastic stud. The pins spaced at 5.08mm	(4) Solder pins 0.5mmx1.1mm The pins spaced at 5.08mm form a common connection.	(2) Solder pins 0.5mmx1.1mm
Protection Class & Category	IP 40 (IEC 60529) PC2 (IEC 60127-6)		
Operating Temperature*	-25 °C to 70 °C		
Climatic Test	-25°C/+70°C/21 days (IEC 60068-2-1...3)		
Stock Conditions	+10°C to +60°C relative humidity ≤ 75% yearly average, without dew, maximum value for 30 days - 95%		
Vibration Resistance	24 cycles at 15 min. each (IEC 60068-2-6) 10 - 60Hz at 0.75mm amplitude 60 - 2000Hz at 10g acceleration		
Contact Resistance	≤ 5mΩ		
Dielectric Strength	> 1.5 kV		
Impulse Voltage	4 kV, 50 Hz, 1 min., dry		4 kV with 1,2µs/50µs
Insulation Resistance	> 10 ³ MΩ (500 VDC, 1 min.)		
Solderability	235°C, 3 sec. (Wave) 350°C, 1 sec. (Soldering Iron)		235°C, 2 sec. (Soldering bath) (IEC 60068-2-20) 350°C, 3 sec. (Soldering Iron) (IEC 60068-2-20)
Soldering Heat Resistance	260°C, 5 sec. (IEC 60068-2-20)		260°C, 5 sec. (Soldering bath) (IEC 60068-2-20)
Minimum Cross Section	Conducting path - 0.2mm ²		
Marking	830, 250V, Approvals	831, 250V, Approvals	834, 250V, Approvals
Unit Weight	4.4g (Holder) / 1.6g (835) / 2.2g (837)	4.1g (Holder) / 1.6g (835) / 2.2g (837)	3.5g (834) / 1.6g (835) / 2.2g (837)

* Refer to Fuseology for information on proper fuseholder re-rating.

Agency Approval

Agency	Agency File Number		
	830 Series	831 Series	834 Series
	120623	123441	6913
	E70164		
	47574		

Ordering Information

Ordering PN	Description	Packaging
Fuseholder		
83000000005	ACS 5x20mm Fuseholder 830 Series for 250V	Bulk/100pcs
83100000005	ACS 5x20mm Fuseholder 831 Series for 250V	Bulk/100pcs
83400000005	ACS 5x20mm Fuseholder 834 Series for 250V	Bulk/100pcs
Fuseholder Cap		
83500000005	ACS 5x20mm Fuseholder CAP 835 Series	Bulk/100pcs
83700000005	ACS 5x20mm Fuseholder CAP 837 Series	Bulk/100pcs

Additional Information



Datasheet
830 Series



Resources
830 Series



Samples
830 Series



Datasheet
831 Series



Resources
831 Series



Samples
831 Series



Datasheet
834 Series



Resources
834 Series



Samples
834 Series

Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at: www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.