


PNI CONNECTOR

2.0mm pitch/Crimp style wire-to-wire connectors



This connector is a 2.0mm pitch wire-to-wire connector, having incomplete mating prevention mechanism.

- **Inertial lock structure**
- **Finger-friendly design**
- **Secure locking structure**
- **Mountable on a variety of panels**
- **Secondary retainer**

Specifications

- Current rating: 3A AC, DC (AWG #22)
- Voltage rating: 100V AC, DC
- Temperature range: -25°C to +85°C
(including temperature rise in applying electrical current)
- Contact resistance: Initial value/ 15mΩ max.
After environmental testing/ 25mΩ max.
- Insulation resistance: 1,000MΩ min.
- Withstanding voltage: 800V AC/minute
- Applicable wire: AWG #28 to #22
- Applicable panel thickness: 0.5 to 2.0mm

* Compliant with RoHS.

* Refer to "General Instruction and Notice when using Terminals and Connectors" at the end of this catalog.

* Contact JST for details.

Standards



 Recognized E60389

 Certified LR20812

Without panel locks




With panel locks




Note: C and D dimensions: Refer to receptacle housing.

Contact

Pin contact



Socket contact



Pin contact

Model No.	Applicable wire		Insulation O.D. (mm)	Q'ty / reel
	mm ²	AWG#		
SPNI-001T-P0.5	0.13~0.33	26~22	1.0~1.5	9,000
SPNI-002T-P0.5	0.08~0.21	28~24	0.9~1.5	9,000

Material and Finish

Copper alloy, tin-plated (reflow treatment)

RoHS compliance

Contact	Crimping machine	Applicator		
		Crimp applicator	Dies	Crimp applicator with dies
SPNI-001T-P0.5	AP-K2N	MKS-L	MK/SPAL-001-05	APLMK SPAL001-05
SPNI-002T-P0.5		MKS-LS・MKS-L	MK/SPAL-002-05	APLMK SPAL002-05

Socket contact

Model No.	Applicable wire		Insulation O.D. (mm)	Q'ty / reel
	mm ²	AWG#		
SPND-001T-C0.5	0.13~0.33	26~22	1.0~1.5	8,000
SPND-002T-C0.5	0.08~0.22	28~24	0.8~1.5	8,000

Material and Finish


Copper alloy, tin-plated (reflow treatment)

RoHS compliance


Contact	Crimping machine	Applicator		
		Crimp applicator	Dies	Crimp applicator with dies
SPND-001T-C0.5	AP-K2N	MKS-L	MK/SPND-001-05	APLMK SPND001-05
SPND-002T-C0.5		MKS-LS・MKS-L	MK/SPAD/ND-002-05	APLMK SPAD/ND002-05

Receptacle housing (for pin contact)

Without panel locks



With panel locks



Circuits	Model No.		Dimensions (mm)				Q'ty / bag
	Without panel locks	With panel locks	A	B	C	D	
2	PNIRR-02VF	PNIRR-02V	—	6.0	6.4	9.7	1,000
3	PNIRR-03VF	PNIRR-03V	4.0	8.0	8.4	11.7	1,000
4	PNIRR-04VF	PNIRR-04V	6.0	10.0	10.4	13.7	500
5	PNIRR-05VF	PNIRR-05V	8.0	12.0	12.4	15.7	500
6	PNIRR-06VF	PNIRR-06V	10.0	14.0	14.4	17.7	500
8	PNIRR-08VF	PNIRR-08V	14.0	18.0	18.4	21.7	500
10	PNIRR-10VF	PNIRR-10V	18.0	22.0	22.4	25.7	500

Material


PA 66, UL94V-0, natural (white)

RoHS compliance

Note: C and D dimensions: Panel layout dimensions

PNI CONNECTOR

Socket housing (for socket contact)




Circuits	Model No.	Dimensions (mm)		Q'ty / bag
		A	B	
2	PNIRP-02V-S	—	5.7	1,000
3	PNIRP-03V-S	4.0	7.7	1,000
4	PNIRP-04V-S	6.0	9.7	1,000
5	PNIRP-05V-S	8.0	11.7	1,000
6	PNIRP-06V-S	10.0	13.7	1,000
8	PNIRP-08V-S	14.0	17.7	1,000
10	PNIRP-10V-S	18.0	21.7	1,000

Material	
Glass-filled PBT, UL94V-0, natural (white)	

RoHS compliance

Retainer



Circuits	Model No.	Dimensions (mm)		Q'ty / bag
		A	B	
2	PNIS-02V	—	6.3	1,000
3	PNIS-03V	4.0	8.3	1,000
4	PNIS-04V	6.0	10.3	1,000
5	PNIS-05V	8.0	12.3	1,000
6	PNIS-06V	10.0	14.3	1,000
8	PNIS-08V	14.0	18.3	1,000
10	PNIS-10V	18.0	22.3	1,000

Material	
Glass-filled PA 66, UL94V-0, natural (ivory)	

RoHS compliance



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.