

PAGE 1/2

ISSUE 30.01.15

SERIE : SPDT

PART NUMBER : R570413100

## RF CHARACTERISTICS

Frequency range : **0 - 18 GHz**  
 Impedance : **50 Ohms**

Frequency (GHz)	DC - 3	3 - 8	8 - 12.4	12.4 - 18
VSWR max	<b>1.10</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>	<b>1.40</b>
Insertion loss max	<b>0.15 dB</b>	<b>0.20 dB</b>	<b>0.25 dB</b>	<b>0.35 dB</b>
Isolation min	<b>80 dB</b>	<b>75 dB</b>	<b>65 dB</b>	<b>60 dB</b>
Average power (*)	<b>240 W</b>	<b>150 W</b>	<b>120 W</b>	<b>100 W</b>

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : **FAILSAFE**  
 Nominal current \*\* : **102 mA**  
 Actuator voltage (Vcc) : **28V (24 to 30V)**  
 Terminals : **solder pins (250°C max. / 30 sec.)**  
 TTL inputs (E) - High level : **2.2 to 5.5 V / 800µA at 5.5 V**  
 - Low level : **0 to 0.8 V / 20µA at 0.8 V**

## MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors : **SMA female per MIL-C 39012**  
 Life : **10 million cycles**  
 Switching Time\*\*\* : **< 10 ms**  
 Construction : **Splashproof**  
 Weight : **< 45 g**

## ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : **-40°C to +85°C**  
 Storage temperature range : **-55°C to +85°C**

(\* Average power at 25°C per RF Path)

(\*\* At 25° C ±10%)

(\*\*\* Nominal voltage ; 25° C)




PAGE 2/2

ISSUE 30.01.15


SERIE : SPDT

PART NUMBER : R570413100

DRAWING




**LABEL**



General tolerances : ±0.5 mm

SCHEMATIC DIAGRAM

**Position Energized :**



TTL input	RF Continuity
E = 0	C ↔ NC
E = 1	C ↔ NO



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.