

FYLS-0805BUGC


Radiation pattern.

Features:

- Compatible with automatic placement equipment.
- Compatible with reflow solder process.

Applications:

- Automotive-Telecommunication.
- Indicators.
- Lcd Back-lights.
- Illuminations.



Descriptions:

- Dice material: GaAsP.
- Emitting Color: Yellow Green
- Lens Color: Water clear.




Absolute maximum ratings(Ta=25 °c)

Parameter	MAX.	Unit
Power Dissipation	50	mW
Peak Forward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse)	100	mA
Continuous Forward Current	30	mA
Derating Linear From 25°C	0.4	mA/°C
Operating Temperature Range	-30°C to +80°C	
Storage Temperature Range	-40°C to +85°C	



Electrical and optical characteristics(Ta=25 °c)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Test Condition
Luminous Intensity	IV	–	45	–	mcd	IF=20mA
Viewing Angle	2θ1/2	-	130	-	Deg	
Peak Emission	λp	563	568	573	nm	
Dominant Wavelength	λd	565	570	575	nm	
Spectral Line Half-Width	△λ	15	20	25	nm	
Forward Voltage	VF	–	2.1	2.4	V	VR=5V
Reverse Current	IR			10	μA	

Typical Electrical Characteristics Curves (25 °c Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)



Luminous Intensity Vs.
Ambient Temperature



◆ Precautions For Use

● Over-current-proof

Customer must apply resistors for protection, otherwise slight voltage shift will cause big current change (Burn out will happen)


● Storage

1. The operation of temperature and R.H are: $5^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$, R.H. 60% Max.
2. Once the package is opened, the products should be used within a week. Otherwise, they should be kept in a damp proof box with desiccating reagent. Considering the tape life, we suggest our customers to use our products within 1.5 year (from production date).
3. It's recommended to bake before soldering when the package is unsealed after 72 hrs. The Condition is: $60^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ for 15 hrs.


◆ Soldering Iron:

- Temperature at tip of iron: 300°C Max. (25W Max)
- Soldering time: 3 ± 1 sec.

◆ Reflow Temp./Time:




◆ Package Dimensions of Device




Unit:mm

◆ Tape Specification:3000pcs Per Reel.

Packing Size								
Item	W	P1	E	F	D0	D1	P0	Unit
Spec.	8.00	4.00	1.75	3.50	1.50	1.0	4.00	mm
Tolerance	±0.20	±0.10	±0.10	±0.05	+0.1/-0	±0.05	±0.05	mm
Item	10P0	P2	A0	B0	K0	T		Unit
Spec.	40.00	2.00	1.40	2.25	1.35	0.23		mm
Tolerance	±0.20	±0.05	±0.10	±0.10	±0.10	±0.05		mm





◆ Package Dimensions of Reel:




Unit:mm

◆ Packing and Shipping Spec.



CARTON
Dimension(cm):39*32*38



6boxes/carton
0603B/0603/0805:
4000pcs*10Reels*6boxes

0805B/1206B/¹²⁰⁶/₁₂₁₀/1204:
3000pcs*10Reels*6boxes*

3528:2000pcs*10Reels*6boxes
5050:1000pcs*8Reels*6boxes



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.