


HiPerFET™ Power MOSFETs Q-CLASS

Single MOSFET Die

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated, Low Q_g
High dV/dt, Low t_{rr}




IXFK/IXFX 48N50Q
IXFK/IXFX 44N50Q

V _{DSS}	I _{D25}	R _{DS(on)}
500 V	48 A	100 mΩ
500 V	44 A	120 mΩ


t_{rr} ≤ 250 ns

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings		
V _{DSS}	T _J = 25°C to 150°C	500	V	
V _{DGR}	T _J = 25°C to 150°C; R _{GS} = 1 MΩ	500	V	
V _{GS}	Continuous	±20	V	
V _{GSM}	Transient	±30	V	
I _{D25}	T _C = 25°C	44N50 48N50	44 48	A
I _{DM}	T _C = 25°C, pulse width limited by T _{JM}	44N50 48N50	176 192	A
I _{AR}	T _C = 25°C		48	A
E _{AR}	T _C = 25°C		60	mJ
E _{AS}	T _C = 25°C		2.5	J
dv/dt	I _S ≤ I _{DM} , di/dt ≤ 100 A/μs, V _{DD} ≤ V _{DSS} T _J ≤ 150°C, R _G = 2 Ω		15	V/ns
P _D	T _C = 25°C		500	W
T _J		-55 ... +150		°C
T _{JM}		150		°C
T _{stg}		-55 ... +150		°C
T _L	1.6 mm (0.063 in.) from case for 10 s		300	°C
M _d	Mounting torque	TO-264	0.4/6	Nm/lb.in.
Weight		PLUS 247		6 g
		TO-264		10 g

PLUS 247™ (IXFX)



TO-264 AA (IXFK)



G = Gate
S = Source

D = Drain
TAB = Drain

Features

- IXYS advanced low Q_g process
- Low gate charge and capacitances
 - easier to drive
 - faster switching
- International standard packages
- Low R_{DS(on)}
- Rated for unclamped Inductive load switching (UIS) rated
- Molding epoxies meet UL 94 V-0 flammability classification

Applications

- DC-DC converters
- Battery chargers
- Switched-mode and resonant-mode power supplies
- DC choppers
- AC motor control
- Temperature and lighting controls

Advantages

- PLUS 247™ package for clip or spring mounting
- Space savings
- High power density


Symbol	Test Conditions	Characteristic Values (T _J = 25°C, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V _{DSS}	V _{GS} = 0 V, I _D = 250 μA	500		V
V _{GS(th)}	V _{DS} = V _{GS} , I _D = 4 mA	2.0		4.0 V
I _{GSS}	V _{GS} = ±20 V, V _{DS} = 0			±100 nA
I _{DSS}	V _{DS} = V _{DSS} V _{GS} = 0 V T _J = 125°C			100 μA 2 mA
R _{DS(on)}	V _{GS} = 10 V, I _D = 0.5 • I _{D25} Note 1	44N50 48N50		120 mΩ 100 mΩ

Symbol	Test Conditions		Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
			min.	typ.	max.
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{ V}; I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$	Note 1	30	42	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$			7000	pF
C_{oss}				960	pF
C_{rss}				230	pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 1\ \Omega$ (External),			33	ns
t_r				22	ns
$t_{d(off)}$				75	ns
t_f				10	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$			190	nC
Q_{gs}				40	nC
Q_{gd}				86	nC
R_{thJC}				0.26	K/W
R_{thCK}				0.15	K/W

Source-Drain Diode		Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
Symbol	Test Conditions	min.	typ.	max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{ V}$			48 A
I_{SM}	Repetitive; pulse width limited by T_{JM}			192 A
V_{SD}	$I_F = I_S, V_{GS} = 0\text{ V}$, Note 1			1.5 V
t_{rr}	$I_F = 25\text{ A}, -di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}, V_R = 100\text{ V}$			250 ns
Q_{RM}				1.0 μC
I_{RM}				10 A

Note: 1. Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$


PLUS 247™ Outline



Terminals: 1 - Gate
2 - Drain (Collector)
3 - Source (Emitter)
4 - Drain (Collector)

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.83	5.21	.190	.205
A ₁	2.29	2.54	.090	.100
A ₂	1.91	2.16	.075	.085
b	1.14	1.40	.045	.055
b ₁	1.91	2.13	.075	.084
b ₂	2.92	3.12	.115	.123
C	0.61	0.80	.024	.031
D	20.80	21.34	.819	.840
E	15.75	16.13	.620	.635
e	5.45 BSC		.215 BSC	
L	19.81	20.32	.780	.800
L1	3.81	4.32	.150	.170
Q	5.59	6.20	.220	.244
R	4.32	4.83	.170	.190


TO-264 AA Outline




Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.82	5.13	.190	.202
A ₁	2.54	2.89	.100	.114
A ₂	2.00	2.10	.079	.083
b	1.12	1.42	.044	.056
b ₁	2.39	2.69	.094	.106
b ₂	2.90	3.09	.114	.122
c	0.53	0.83	.021	.033
D	25.91	26.16	1.020	1.030
E	19.81	19.96	.780	.786
e	5.46 BSC		.215 BSC	
J	0.00	0.25	.000	.010
K	0.00	0.25	.000	.010
L	20.32	20.83	.800	.820
L1	2.29	2.59	.090	.102
P	3.17	3.66	.125	.144
Q	6.07	6.27	.239	.247
Q1	8.38	8.69	.330	.342
R	3.81	4.32	.150	.170
R1	1.78	2.29	.070	.090
S	6.04	6.30	.238	.248
T	1.57	1.83	.062	.072

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.


**Fig. 1. Output Characteristics
@ 25 Deg. C**




**Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25 deg. C**




**Fig. 3. Output Characteristics
@ 125 Deg. C**



**Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to I_{D25} Value vs.
Junction Temperature**



**Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to I_{D25}
Value vs. I_D**



**Fig. 6. Drain Current vs. Case
Temperature**










Fig. 7. Input Admittance

Fig. 8. Transconductance

Fig. 9. Source Current vs. Source-To-Drain Voltage

Fig. 10. Gate Charge

Fig. 11. Capacitance

Fig. 12. Maximum Transient Thermal Resistance


IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592	4,881,106	5,017,508	5,049,961	5,187,117	5,486,715	6,306,728B1	6,259,123B1	6,306,728B1
4,850,072	4,931,844	5,034,796	5,063,307	5,237,481	5,381,025	6,404,065B1	6,162,665	6,534,343

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[IXYS:](#)

[IXFK48N50Q](#) [IXFX44N50Q](#) [IXFK44N50Q](#) [IXFX48N50Q](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.