Ring Terminal, KYNAR■ Insulated

LISTED CERTIFIED

Type PK-R

- For nuclear containment areas and high temperature to 300°F (150°C) applications
- Color code: natural with appropriate color stripe to identify wire range
- Ring tongue design assures a secure connection in high vibration applications
- UL and CSA rated up to 600 V per UL 486A/B

Note: For PK18 – PK10 Terminals the following applies:

- Classified as Class 1E in accordance with IEEE 323-2003
- Metal insulation grip sleeve crimps to wire insulation, providing protection to the crimp joint during high vibration applications

Part Number	Wire Range	Color Code	Stock Thickness (In.)	Max. Ins. (In.)	Stud Size	Figure Dimensions (In.) L	W	C	Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.**	Std. Ctn. Qty.
PK18-4R-C	22 – 16 AWG	Red Stripe	0.03	0.145	#4	0.80	0.25	0.22	CT-100A, CT-600-A‡, CT-1550‡, CT-1551‡, CT-2500‡	100	500
PK18-6R-C			0.03	0.145	#6	0.80	0.25	0.22		100	500
PK18-8R-C			0.03	0.145	#8	0.89	0.31	0.29		100	500
PK18-10R-C			0.03	0.145	#10	0.89	0.31	0.29		100	500
PK18-14R-C			0.03	0.145	1/4"	1.10	0.46	0.40		100	500
PK18-38R-C			0.03	0.145	3/8"	1.18	0.53	0.45		100	500
PK18-56R-C			0.03	0.145	5/16"	1.10	0.46	0.40		100	500
PK14-4R-C	18 – 14 AWG	Blue Stripe	0.03	0.162	#4	0.78	0.25	0.22	CT-100A, CT-600-A‡, CT-1550‡, CT-1551‡, CT-2500‡	100	500
PK14-6R-C			0.03	0.162	#6	0.87	0.31	0.29		100	500
PK14-8R-C			0.03	0.162	#8	0.87	0.31	0.29		100	500
PK14-10R-C			0.03	0.162	#10	0.87	0.31	0.29		100	500
PK14-14R-C			0.03	0.162	1/4"	1.08	0.46	0.40		100	500
PK14-38R-C			0.03	0.162	3/8"	1.15	0.53	0.43		100	500
PK14-56R-C			0.03	0.162	5/16"	1.08	0.46	0.40		100	500
PK10-6R-L	12 – 10 AWG	Yellow Stripe	0.04	0.225	#6	1.06	0.37	0.33	CT-100A, CT-600-A‡, CT-1550‡, CT-1551‡, CT-2500‡	50	500
PK10-8R-L			0.04	0.225	#8	1.06	0.37	0.33		50	500
PK10-10R-L			0.04	0.225	#10	1.06	0.37	0.33		50	500
PK10-14R-L			0.04	0.225	1/4"	1.25	0.38	0.42		50	500
PK10-38R-Q			0.04	0.225	3/8"	1.34	0.58	0.42		25	125

NEW!

Large Wire, KYNAR■ Insulated

PK8-8R-T	8 AWG	Red Stripe	0.04	0.326	#8	1.50	0.42	0.43	CT-2600, CD-2600-8‡	200	1200
PK8-10R-T			0.04	0.326	#10	1.52	0.47	0.43		200	1200
PK8-14R-T			0.04	0.326	1/4"	1.52	0.47	0.43		200	1200
PK8-56R-T			0.04	0.326	5/16"	1.63	0.59	0.51		200	1200
PK8-38R-T			0.04	0.326	3/8"	1.63	0.59	0.51		200	1200
PK8-12R-T			0.04	0.326	1/2"	1.73	0.82	0.51		200	1200
PK6-8R-T	6 AWG	Blue Stripe	0.05	0.360	#8	1.59	0.47	0.43	CT-2600, CD-2600-6‡	200	1200
PK6-10R-T			0.05	0.360	#10	1.60	0.47	0.43		200	1200
PK6-14R-T			0.05	0.360	1/4"	1.63	0.47	0.48		200	1200
PK6-56R-T			0.05	0.360	5/16"	1.72	0.62	0.53		200	1200
PK6-38R-T			0.05	0.360	3/8"	1.72	0.62	0.51		200	1200
PK6-12R-T			0.05	0.360	1/2"	1.82	0.82	0.51		200	1200
PK4-10R-T	4 AWG	Yellow Stripe	0.05	0.450	#10	1.86	0.55	0.50	CT-2600, CD-2600-4‡	200	1200
PK4-14R-T			0.05	0.450	1/4"	1.86	0.55	0.50		200	1200
PK4-56R-T			0.05	0.450	5/16"	1.93	0.68	0.50		200	1200
PK4-38R-T			0.05	0.450	3/8"	1.93	0.68	0.50		200	1200
PK4-12R-T			0.05	0.450	1/2"	2.02	0.86	0.50		200	1200
PK2-10R-T	2 AWG	Red Stripe	0.06	0.550	#10	1.95	0.68	0.58	CT-2600, CD-2600-2‡	200	1200
PK2-14R-T			0.06	0.550	1/4"	1.95	0.68	0.58		200	1200
PK2-56R-T			0.06	0.550	5/16"	1.95	0.68	0.58		200	1200
PK2-38R-T			0.06	0.550	3/8"	1.95	0.68	0.58		200	1200
PK2-12R-T			0.06	0.550	1/2"	2.04	0.86	0.58		200	1200



■KYNAR is a registered trademark of Atofina Chemicals, Inc..

‡UL approved tooling/product combinations. For crimping tool information, see pages D1.83, D1.84, D1.86, D1.88, and D1.89.

Order number of pieces required, in multiples of Standard Package Quantity.

Prime items appear in **BOLD**.

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.