


# PCI-1721

## 12-bit, 4-ch Analog Output PCI Card with 16-ch Digital I/O



FCC CE RoHS

### Features

- 10 MHz maximum digital update rate
- Auto calibration function
- Four analog output channels with 1,024 samples FIFO buffer
- A 12-bit DAC is equipped for each of analog output channels
- Real-time waveform output function with internal/external pacer
- Synchronized output function
- Flexible output types and range settings
- Keeps the output settings and values after system hot reset
- 16-ch DI/O and one 10 MHz 16-bit resolution counter
- BoardID™ switch

### Introduction

PCI-1721 is an advanced high-speed analog output card for the PCI bus, and each of analog output channels are equipped with a 12-bit, double-buffered DAC. It features many powerful and unique functions, like a waveform output function with 10 MHz maximum update rate, auto-calibration and a BoardID switch. PCI-1721 is an ideal solution for industrial applications where high-speed continuous analog output or real-time waveform output functions are required.

### Specifications

#### Analog Output

- **Channels** 4
- **Resolution** 12 bits
- **FIFO Size** 1,024 samples
- **Output Rate** 10 MHz or static update
- **Reference Clock** Internal: 10 MHz  
External Clock Frequency: 10 MHz max.  
External Voltage Range: 0.8 V max., 2 V min.

#### Output Range

Internal Reference	Unipolar	0 ~ 5 V, 0 ~ 10 V,
	Bipolar	±5 V, ±10 V
	Current Loop	0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA (software programmable)
External Reference		0 ~ +x V @ +x V (-10 ≤ x ≤ 10) -x ~ +x V @ +x V (-10 ≤ x ≤ 10)

- **Slew Rate** 10 V/μs
- **Driving Capability** 10 mA
- **Output Impedance** 0.1 Ω max.
- **Operation Modes** Single/continuous/waveform/synchronized output
- **Accuracy** Relative: ±1 LSB  
Differential Non-linearity: ±1 LSB (monotonic)

#### Digital Input/Output

- **Channels** 16 (shared by input/output)
- **Compatibility** 5 V/TTL
- **Input Voltage** Logic 0: 0.8 V max.  
Logic 1: 2.0 V min.
- **Output Capability** Sink: 0.5 V @ 24 mA  
Source: 2.0 V @ -15 mA

#### Counter/Timer

- **Channels** 1
- **Resolution** 16 bits
- **Compatibility** 5 V/TTL
- **Max. Input Frequency** 10 MHz
- **Reference Clock** Internal: 10 MHz  
External Clock Frequency: 10 MHz max.  
External Voltage Range: 0.8 V max, 2.0 V min.

#### General

- **Bus Type** PCI V2.2
- **I/O Connectors** 1 x 68-pin SCSI female connector
- **Dimensions (L x H)** 175 x 100 mm (6.9" x 3.9")
- **Power Consumption** Typical: 5 V @ 850 mA, 12 V @ 600 mA  
Max.: 5 V @ 1 A, 12 V @ 700 mA
- **Operating Temperature** 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
- **Storage Temperature** -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)
- **Storage Humidity** 5 ~ 95% RH, non-condensing

### Ordering Information

- **PCI-1721** 12-bit, 4-ch Advanced PCI Analog Output Card

#### Accessories

- **PCL-10168-1E** 68-pin SCSI Shielded Cable, 1 m
- **PCL-10168-2E** 68-pin SCSI Shielded Cable, 2 m
- **ADAM-3968** 68-pin DIN-rail SCSI Wiring Board



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.