

7/16 DIN

7/16 DIN connectors are mechanically robust threaded coupling types designed for use with coaxial cables up to 17.3 mm dielectric diameter. Used in medium to high power applications in VHF and UHF fields. They are rated at 50 ohms and provide a low reflection factor up to 7.5 GHz. Various plating is available. All styles are currently built to order.

N to 7/16

Part Number	RoHS	Description	Fig. No.
131150011	<input checked="" type="checkbox"/>	N Male - 7/16 Female (Tri-Plate)	155A
153115011	<input checked="" type="checkbox"/>	N Male - 7/16 Male (Tri-Plate)	156A
153155011	<input checked="" type="checkbox"/>	N Female - 7/16 Male (Tri-Plate)	157A
153215011	<input checked="" type="checkbox"/>	N Female - 7/16 Female (Tri-Plate)	158A
<input checked="" type="checkbox"/> RoHS compliant REQUEST QUOTE REQUEST DRAWING			



Fig. 155A



Fig. 156A



Fig. 157A



Fig. 158

7/16 to 7/16

Part Number	RoHS	Description	Fig. No.
1513A5011	<input checked="" type="checkbox"/>	7/16 Male - 7/16 Female R/A (Tri-Plate)	155B
1532A5011	<input checked="" type="checkbox"/>	7/16 Female - 7/16 Female (Tri-Plate)	156B
<input checked="" type="checkbox"/> RoHS compliant REQUEST QUOTE REQUEST DRAWING			



Fig. 155B



Fig. 156B

7/16 to N Adapter Kit

7/16 Adapter Kit ADPT3PA is a 8 piece kit containing 7/16 to N, N to N and 7/16 to 7/16 adapters. Made of machined brass and Tri-Plated bodies. Gold plated contacts.

Kits are in zippered leather cases.

Part Number	RoHS	Description	Fig. No.
ADPT3PA	<input checked="" type="checkbox"/>	7/16 to N Adapter Kit (Tri-Plate)	155C
<input checked="" type="checkbox"/> RoHS compliant REQUEST QUOTE			



Fig. 155C

Cable End or Panel Mount Styles

In some cases minimum order quantities will be required. These quantities will vary depending factors of tooling costs and total value.

Contact Bomar Interconnect sales office with your inquiry. RoHS



s

GSK Style

This style connector is used in video, cellular and other applications where blind mating or PC board stacking is required. The beryllium grounding spring on the female version allows for an excellent ground retention force. The contact mate is also rated for superior retention.

Available with 15 amp contacts



FOR TECHNICAL SUPPORT: PHONE 973-347-4040 / FAX 973-347-2111

[back to index](#)

27



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.