

MODEL: CMC-6027-42T | **DESCRIPTION:** ELECTRET CONDENSER MICROPHONE**FEATURES**

- omnidirectional
- 2.7 mm height
- terminal mount

**SPECIFICATIONS**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
directivity	omnidirectional				
sensitivity (S)	f = 1 kHz, 1 Pa, 0 dB = 1 V/Pa	-45	-42	-39	dB
standard operating voltage (Vs)			2		Vdc
max operating voltage				10	Vdc
output impedance (Zout)	f = 1 kHz, 1 Pa		2.2		kΩ
sensitivity reduction (ΔS-Vs)	f = 1 kHz, 1 Pa, Vs = 2.0 ~ 1.5 Vdc		-3		dB
frequency (f)		100		20,000	Hz
current consumption (IDSS)	Vs = 2.0 Vdc, RL = 2.2 kΩ			0.5	mA
signal to noise ratio (S/N)	f = 1 kHz, 1 Pa, A-weighted		57		dBA
dimensions	Ø6.0 x 2.7				mm
material	Al				
terminal	solder pads				
weight				0.18	g
operating temperature		-20		70	°C
storage temperature		-20		70	°C
RoHS	yes				


Notes: 1. We use the "Pascal (Pa)" indication of sensitivity as per the recommendation of I.E.C. (International Electrotechnical Commission). The sensitivity of "Pa" will increase 20 dB compared to the "ubar" indication. Example: -60 dB (0 dB = 1 V/ubar) = -40 dB (1 V/Pa)
 2. All specifications measured at 5~35°C, humidity at 45~85%, under 86~106 kPa pressure, unless otherwise noted.

SOLDERABILITY


parameter	conditions/description	min	typ	max	units
hand soldering	for 2 ± 0.5 seconds	270	280	290	°C

MECHANICAL DRAWING


units: mm
tolerance: ± 0.2 mm



FREQUENCY RESPONSE CURVE



MEASUREMENT CIRCUIT




$R_L = 2.2 \text{ k}\Omega$
 $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$

PACKAGING

units: mm

Inner Box Size: 100 x 100 x 8 mm
 Middle Box Size: 205 x 106 x 52 mm
 Outer Box Size: 230 x 230 x 270 mm
 Inner Box QTY: 100 pcs per box
 Middle Box QTY: 1,000 pcs per box
 Outer Box QTY: 10,000 pcs per box



REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	11/04/2016
1.01	altered sound holes	07/03/2019
1.02	brand update	01/09/2020

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.

CUI DEVICES

CUI Devices offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI Devices reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI Devices is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI Devices for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI Devices products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.