

TPM Multianode



Tantalum Ultra Low ESR Capacitor





- Multi-anode construction
- Super low ESR
- CV range: 10-2200 μ F / 2.5-50V
- 4 case sizes available
- "Mirror" multi-anode construction used with D case capacitors reduces ESL to half



SnPb termination option is not RoHS compliant.

MULTIANODE CONSTRUCTION



For part marking see page 130

CASE DIMENSIONS: millimeters (inches)

Code	EIA Code	EIA Metric	L $\pm$ 0.20 (0.008)	W $\pm$ 0.20 (0.008) -0.10 (0.004)	H $\pm$ 0.20 (0.008) -0.10 (0.004)	W $\pm$ 0.20 (0.008)	A $\pm$ 0.30 (0.012) -0.20 (0.008)	S Min.
D	2917	7343-31	7.30 (0.287)	4.30 (0.169)	2.90 (0.114)	2.40 (0.094)	1.30 (0.051)	4.40 (0.173)
E	2917	7343-43	7.30 (0.287)	4.30 (0.169)	4.10 (0.162)	2.40 (0.094)	1.30 (0.051)	4.40 (0.173)
V	2924	7361-38	7.30 (0.287)	6.10 (0.240)	3.55 (0.140)	3.10 (0.120)	1.30 (0.051)	4.40 (0.173)
Y	2917	7343-20	7.30 (0.287)	4.30 (0.169)	2.00 (0.079) max	2.40 (0.094)	1.30 (0.051)	4.40 (0.173)

W1 dimension applies to the termination width for A dimensional area only.

HOW TO ORDER

TPM

Type

E

Case Size
See table above

108

Capacitance Code
pF code: 1st two digits represent significant figures, 3rd digit represents multiplier (number of zeros to follow)

M

Tolerance
K= $\pm$ 10%
M= $\pm$ 20%

004

Rated DC Voltage
002=2.5Vdc
004=4Vdc
006=6.3Vdc
010=10Vdc
016=16Vdc
020=20Vdc
025=25Vdc
035=35Vdc
050=50Vdc

R

Packaging
R = Pure Tin 7" Reel
S = Pure Tin 13" Reel
H = Tin Lead 7" Reel (Contact Manufacturer)
K = Tin Lead 13" Reel (Contact Manufacturer)
H, K = Non RoHS

0018

ESR in m Ω

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Technical Data:

All technical data relate to an ambient temperature of +25°C

Capacitance Range: 10 μ F to 2200 μ F

Capacitance Tolerance: $\pm$ 10%, $\pm$ 20%

Rated Voltage (V_R)	$\leq$ +85°C:	2.5	4	6.3	10	16	20	25	35	50
Category Voltage (V_C)	$\leq$ +125°C:	1.7	2.7	4	7	10	13	17	23	33
Surge Voltage (V_S)	$\leq$ +85°C:	3.3	5.2	8	13	20	26	32	46	65
Surge Voltage (V_S)	$\leq$ +125°C:	2.2	3.4	5	8	13	16	20	28	40

Temperature Range: -55°C to +125°C

Reliability: 1% per 1000 hours at 85°C, V_R with 0.1 Ω /V series impedance, 60% confidence level

Tantalum Ultra Low ESR Capacitor

CAPACITANCE AND RATED VOLTAGE, VR (VOLTAGE CODE) RANGE (LETTER DENOTES CASE SIZE)

Capacitance		Rated Voltage DC (V _R) to 85°C								
μF	Code	2.5V (e)	4V (G)	6.3V (J)	10V (A)	16V (C)	20V (D)	25V (E)	35V (V)	50V (T)
6.8	685									
10	106									D(140) E(120)
15	156									E(75,100)
22	226								D(70) E(60,100)	E(75,100)
33	336							D(65)	E(50,65)	
47	476						D(45,55)	D(55)/E(65)	E(55,65)	
68	686					D(40,50)		E(45,55)		
100	107				Y(45) ^(M)	D(40,50)	E(35,45)			
150	157				Y(45) ^(M)	E(30,40)	E(35)			
220	227			Y(30) ^(M)	D(35)	E(25,40)				
330	337		D(25,35)	D(25,35)	D(35) E(23,35)	E(50)				
470	477		D(25,35)	D(30) E(18,23,30)	E(23,30)					
680	687		D(25) E(18,23)	E(18,23) V(23)						
1000	108	D(25)	D(25,45) E(18,23), V(18)	E(25) ^(M) V(20) ^(M)						
1500	158	E(12,15,18)	E(15,18)							
2200	228	E(18) ^(M)								

Released codes ^(M tolerance only)

Engineering samples - please contact manufacturer

*Codes under development - subject to change

Note: Voltage ratings are minimum values. AVX reserves the right to supply higher ratings in the same case size, to the same reliability standards.

TPM Multianode



Tantalum Ultra Low ESR Capacitor

RATINGS & PART NUMBER REFERENCE

AVX Part No.	Case Size	Capacitance (µF)	Rated Voltage (V)	DCL (µA) Max.	DF % Max.	ESR Max. (mΩ) @100kHz	MSL	100kHz RMS Current (A)			100kHz RMS Voltage (V)		
								25°C	85°C	125°C	25°C	85°C	125°C
2.5 Volt @ 85°C (1.7 Volt @ 125°C)													
TPMD108*002#0025	D	1000	2.5	25	8	25	3	3.194	2.874	1.277	0.080	0.072	0.032
TPME158*002#0012	E	1500	2.5	38	6	12	3	4.743	4.269	1.897	0.057	0.051	0.023
TPME158*002#0015	E	1500	2.5	38	6	15	3	4.243	3.818	1.697	0.064	0.057	0.025
TPME158*002#0018	E	1500	2.5	38	6	18	3	3.873	3.486	1.549	0.070	0.063	0.028
TPME228M002#0018	E	2200	2.5	44	10	18	3	3.873	3.486	1.549	0.070	0.063	0.028
4 Volt @ 85°C (2.7 Volt @ 125°C)													
TPMD337*004#0025	D	330	4	13.2	8	25	3	3.194	2.874	1.277	0.080	0.072	0.032
TPMD337*004#0035	D	330	4	13.2	8	35	3	2.699	2.429	1.080	0.094	0.085	0.038
TPMD477*004#0025	D	470	4	18.8	8	25	3	3.194	2.874	1.277	0.080	0.072	0.032
TPMD477*004#0035	D	470	4	18.8	8	35	3	2.699	2.429	1.080	0.094	0.085	0.038
TPMD687*004#0025	D	680	4	27.2	8	25	3	3.194	2.874	1.277	0.080	0.072	0.032
TPME687*004#0018	E	680	4	27	6	18	3	3.873	3.486	1.549	0.070	0.063	0.028
TPME687*004#0023	E	680	4	27	6	23	3	3.426	3.084	1.370	0.079	0.071	0.032
TPMD108*004#0025	D	1000	4	40	8	25	3	3.194	2.874	1.277	0.080	0.072	0.032
TPMD108*004#0045	D	1000	4	40	8	45	3	2.380	2.142	0.952	0.107	0.096	0.043
TPME108*004#0018	E	1000	4	40	6	18	3	3.873	3.486	1.549	0.070	0.063	0.028
TPME108*004#0023	E	1000	4	40	6	23	3	3.426	3.084	1.370	0.079	0.071	0.032
TPMV108*004#0018	V	1000	4	40	6	18	3	3.979	3.581	1.592	0.072	0.064	0.029
TPME158*004#0015	E	1500	4	40	6	15	3	4.243	3.818	1.697	0.064	0.057	0.025
TPME158*004#0018	E	1500	4	40	6	18	3	3.873	3.486	1.549	0.070	0.063	0.028
6.3 Volt @ 85°C (4 Volt @ 125°C)													
TPMY227M006#0030	Y	220	6.3	13.2	6	30	3	2.646	2.381	1.058	0.079	0.071	0.032
TPMD337*006#0025	D	330	6.3	19.8	8	25	3	3.194	2.874	1.277	0.080	0.072	0.032
TPMD337*006#0035	D	330	6.3	19.8	8	35	3	2.699	2.429	1.080	0.094	0.085	0.038
TPMD477*006#0030	D	470	6.3	28.2	8	30	3	2.915	2.624	1.166	0.087	0.079	0.035
TPME477*006#0018	E	470	6.3	28	6	18	3	3.873	3.486	1.549	0.070	0.063	0.028
TPME477*006#0023	E	470	6.3	28	6	23	3	3.426	3.084	1.370	0.079	0.071	0.032
TPME477*006#0030	E	470	6.3	28	6	30	3	3.000	2.700	1.200	0.090	0.081	0.036
TPME687*006#0018	E	680	6.3	41	6	18	3	3.873	3.486	1.549	0.070	0.063	0.028
TPME687*006#0023	E	680	6.3	41	6	23	3	3.426	3.084	1.370	0.079	0.071	0.032
TPMV687*006#0023	V	680	6.3	41	6	23	3	3.520	3.168	1.408	0.081	0.073	0.032
TPME108M006#0025	E	1000	6.3	63	8	25	3	3.286	2.958	1.315	0.082	0.074	0.033
TPMV108M006#0020	V	1000	6.3	63	8	20	3	3.775	3.397	1.510	0.075	0.068	0.030
10 Volt @ 85°C (7 Volt @ 125°C)													
TPMY107M010#0045	Y	100	10	10	8	45	3	2.160	1.944	0.864	0.097	0.087	0.039
TPMY157M010#0045	Y	150	10	15	8	45	3	2.160	1.944	0.864	0.097	0.087	0.039
TPMD227*010#0035	D	220	10	22	8	35	3	2.699	2.429	1.080	0.094	0.085	0.038
TPMD337*010#0035	D	330	10	33	8	35	3	2.699	2.429	1.080	0.094	0.085	0.038
TPME337*010#0023	E	330	10	33	6	23	3	3.426	3.084	1.370	0.079	0.071	0.032
TPME337*010#0035	E	330	10	33	6	35	3	2.777	2.500	1.111	0.097	0.087	0.039
TPME477*010#0023	E	470	10	47	6	23	3	3.426	3.084	1.370	0.079	0.071	0.032
TPME477*010#0030	E	470	10	47	6	30	3	3.000	2.700	1.200	0.090	0.081	0.036
16 Volt @ 85°C (10 Volt @ 125°C)													
TPMD686*016#0040	D	68	16	10.9	8	40	3	2.525	2.272	1.010	0.101	0.091	0.040
TPMD686*016#0050	D	68	16	10.9	8	50	3	2.258	2.032	0.903	0.113	0.102	0.045
TPMD107*016#0040	D	100	16	16	8	40	3	2.525	2.272	1.010	0.101	0.091	0.040
TPMD107*016#0050	D	100	16	16	8	50	3	2.258	2.032	0.903	0.113	0.102	0.045
TPME157*016#0030	E	150	16	24	6	30	3	3.000	2.700	1.200	0.090	0.081	0.036
TPME157*016#0040	E	150	16	24	6	40	3	2.598	2.338	1.039	0.104	0.094	0.042
TPME227*016#0025	E	220	16	35	6	25	3	3.286	2.958	1.315	0.082	0.074	0.033
TPME227*016#0040	E	220	16	35	6	40	3	2.598	2.338	1.039	0.104	0.094	0.042
TPME337*016#0050	E	330	16	52.8	10	50	3	2.324	2.091	0.930	0.116	0.105	0.046
20 Volt @ 85°C (13 Volt @ 125°C)													
TPMD476*020#0045	D	47	20	9.4	8	45	3	2.380	2.142	0.952	0.107	0.096	0.043
TPMD476*020#0055	D	47	20	9.4	8	55	3	2.153	1.938	0.861	0.118	0.107	0.047
TPME107*020#0035	E	100	20	20	6	35	3	2.777	2.500	1.111	0.097	0.087	0.039
TPME107*020#0045	E	100	20	20	6	45	3	2.449	2.205	0.980	0.110	0.099	0.044
TPME157*020#0035	E	150	20	30	10	35	3	2.777	2.500	1.111	0.097	0.087	0.039
25 Volt @ 85°C (17 Volt @ 125°C)													
TPMD336*025#0065	D	33	25	8.3	8	65	3	1.981	1.783	0.792	0.129	0.116	0.051
TPMD476*025#0055	D	47	25	11.8	8	55	3	2.153	1.938	0.861	0.118	0.107	0.047
TPME476*025#0065	E	47	25	11.8	6	65	3	2.038	1.834	0.815	0.132	0.119	0.053
TPME686*025#0045	E	68	25	17	6	45	3	2.449	2.205	0.980	0.110	0.099	0.044
TPME686*025#0055	E	68	25	17	6	55	3	2.216	1.994	0.886	0.122	0.110	0.049
35 Volt @ 85°C (23 Volt @ 125°C)													
TPMD226*035#0070	D	22	35	7.7	8	70	3	1.909	1.718	0.763	0.134	0.120	0.053
TPME226*035#0060	E	22	35	8	6	60	3	2.121	1.909	0.849	0.127	0.115	0.051
TPME226*035#0100	E	22	35	8	6	100	3	1.643	1.479	0.657	0.164	0.148	0.066
TPME336*035#0050	E	33	35	12	6	50	3	2.324	2.091	0.930	0.116	0.105	0.046
TPME336*035#0065	E	33	35	12	6	65	3	2.038	1.834	0.815	0.132	0.119	0.053
TPME476*035#0055	E	47	35	16	6	55	3	2.216	1.994	0.886	0.122	0.110	0.049
TPME476*035#0065	E	47	35	16	6	65	3	2.038	1.834	0.815	0.132	0.119	0.053
50 Volt @ 85°C (33 Volt @ 125°C)													
TPMD106*050#0140	D	10	50	5	8	140	3	1.350	1.215	0.540	0.189	0.170	0.076
TPME106*050#0120	E	10	50	5	6	120	3	1.500	1.350	0.600	0.180	0.162	0.072
TPME156*050#0075	E	15	50	7.5	6	75	3	1.897	1.708	0.759	0.142	0.128	0.057
TPME156*050#0100	E	15	50	7.5	6	100	3	1.643	1.479	0.657	0.164	0.148	0.066
TPME226*050#0075	E	22	50	11	8	75	3	1.897	1.708	0.759	0.142	0.128	0.057
TPME226*050#0100	E	22	50	11	8	100	3	1.643	1.479	0.657	0.164	0.148	0.066

Moisture Sensitivity Level (MSL) is defined according to J-STD-020.

All technical data relates to an ambient temperature of +25°C. Capacitance and DF are measured at 120Hz, 0.5V RMS with a maximum DC bias of 2.2 volts. DCL is measured at rated voltage after 5 minutes.

The EIA & CECC standards for low ESR Solid Tantalum Capacitors allow an ESR movement to 1.25 times catalogue limit post mounting.

For typical weight and composition see page 123.

NOTE: AVX reserves the right to supply a higher voltage rating or tighter tolerance part in the same case size, to the same reliability standards.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.