

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

| LOC | DIST | REVISIONS | | | | | |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|---------|-----|------|
| DF | DO | P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
| | | N1 | | REVISED PER ECO-11-005139 | 21MAR11 | RK | HMR |



| SIZE | B DIM | C DIM ±.0050 | (L DIM) |
|------|-------|-----------------|---------|
| 09 | .229 | .3085 | (.100) |
| 15 | .304 | .3835 | (.175) |
| 25 | .429 | .5085 | (.300) |
| 37 | .579 | .6585 | (.450) |
| 51 | .754 | .8335 | (.625) |
| 65 | .929 | 1.0085 | (.800) |

- 1. SHELL OPTIONS (TO BE SPECIFIED IN NANONICS PART NUMBER):
 METAL: 6061-T6 ALUMINUM, ELECTROLESS NICKEL PLATED PER MIL-C-26074 (STANDARD) OR GOLD PLATED PER MIL-G-45204
 303 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-QQ-P-35
 INSULATOR MATERIAL FOR ALL METAL SHELLS IS LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
 PLASTIC: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER MIL-M-24519 OR PER ASTM D5138
- 2. STANDARD 1.0 X 0.25mm MOUNTING AND JACKSCREW THREADS ARE SHOWN FOR REFERENCE ONLY AND MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER WHEN REQUIRED. 1.2 X 0.25mm THREADS ALSO AVAILABLE.
- 3. MOUNTING HARDWARE IS AVAILABLE WITH THIS CONFIGURATION (NOT SHOWN). HARDWARE MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER. CONSULT TE CONNECTIVITY FOR DETAILS.
- 4. THIS CONFIGURATION MAY BE TERMINATED WITH 28 AWG SOLID, 30 AWG STRANDED OR SMALLER WIRE, OR RIBBON CABLE. CONDUCTOR TYPE AND LENGTH MUST BE SPECIFIED IN NANONICS PART NUMBER.
- 5. THIS DRAWING PREVIOUSLY IDENTIFIED AS NANONICS N10138/202

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------|---------------|-------|---|---|-------|---|------|-------|---|------|-------|---|---|--------|---|----|--------------|---|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. | | DWN D. RYAN 21 APR 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIONS: INCHES | | CHK E. PAULUS 15 MAY 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: | | APVD M. STORRY 5 APR 01 | NAME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>0 PLC</td><td>±</td><td>-</td></tr> <tr><td>1 PLC</td><td>±</td><td>-</td></tr> <tr><td>2 PLC</td><td>±</td><td>.010</td></tr> <tr><td>3 PLC</td><td>±</td><td>.005</td></tr> <tr><td>4 PLC</td><td>±</td><td>-</td></tr> <tr><td>ANGLES</td><td>±</td><td>1°</td></tr> </table> | | 0 PLC | ± | - | 1 PLC | ± | - | 2 PLC | ± | .010 | 3 PLC | ± | .005 | 4 PLC | ± | - | ANGLES | ± | 1° | PRODUCT SPEC | RECEPTACLE ASSEMBLY, FLYING LEADS, TWO ROW DUALLOBE, PLASTIC OR METAL | |
| 0 PLC | ± | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 PLC | ± | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 PLC | ± | .010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 PLC | ± | .005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 PLC | ± | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANGLES | ± | 1° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATERIAL SEE NOTES | | FINISH SEE NOTES | WEIGHT - | RESTRICTED TO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUSTOMER DRAWING | | SCALE 8:1 | SHEET 1 OF 1 | REV N1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1589476



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.