



CONNECTOR SPECIFICATION:

VOLTAGE RATING	250 VAC/VDC
AMPERAGE RATING	max. 4 AMPS
PROTECTION	IP67
OPERATING TEMPERATURE	-20°C TO 80°C
UL CERTIFICATIONS	UL RECOGNIZED, FILE NO. E152210
CSA CERTIFICATIONS	LR6837

ITEM	COMPONENT	MATERIAL	FINISH
7	LABLE	MYLAR	BLACK/YELLOW
6	COUPLER	BRASS	NICKEL PLATED
5	O-RING	VITON	RED
4	SOCKET/PIN CONTACT	COPPER ALLOY	GOLD OVER NICKEL
3	INSERT	NYLON	BLACK
2	OVERMOLD	TPE	YELLOW
1	CABLE- 22/3-5 (COPPER STRANDING) 3/4/5 CONDUCT. 300V	TPE JACKET	YELLOW

DESCRIPTION EC NO.: WEU2010-0288 DRWN: LSTEMMLE 2010/01/25 CHKD: NS APPR: NSTAUDIG 2010/01/29	QUALITY SYMBOLS ▽ = 0 ▽/C = 0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) mm INCH 4 PLACES ± --- ± --- 3 PLACES ± --- ± --- 2 PLACES ± --- ± .01 1 PLACE ± 0.3 ± --- ANGULAR ± --- °	DIMENSION STYLE IN/MM DRAWN BY DATE LSTEMMLE 2010/01/25 CHECKED BY DATE RE 2010/01/26 APPROVED BY DATE NSTAUDIG 2010/01/29	SCALE 2:1 DESIGN UNITS METRIC THIRD ANGLE PROJECTION	MICRO-CHANGE CORDSET 3/4/5 P. FE STR/ MA STR 18/3-5 YELLOW TPE CABLE
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	SEE TABLE	MATERIAL NO. SD-120066-012	DOCUMENT NO. SD-120066-012	SHEET NO. 1 OF 1
	SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
	1	REV			

POL	MATERIAL NUMBER	ENGINEERING NUMBER	FINISHED LENGTH
4	1200660854	884030B02M010	1.0M +55.6 -0 [3.27' +2.19" -0]
4	1200660856	884030B02M015	1.5M +55.6 -0 [4.91' +2.19" -0]
4	1200660857	884030B02M020	2.0M +88.9 -0 [6.56' +3.50" -0]
4	1200660859	884030B02M020	2.5M +88.9 -0 [8.18' +3.50" -0]
4	1200660860	884030B02M030	3.0M +88.9 -0 [9.84' +3.50" -0]
4	1200660861	884030B02M040	4.0M +165.1 -0 [13.12' +6.50" -0]
4	1200660862	884030B02M050	5.0M +165.1 -0 [16.40' +6.50" -0]
4	1200660864	884030B02M060	6.0M +165.1 -0 [19.69' +6.50" -0]
4	1200660865	884030B02M070	7.0M +165.1 -0 [22.96' +6.50" -0]
4	1200660866	884030B02M080	8.0M +317.5 -0 [26.25' +12.50" -0]
4	1200660867	884030B02M100	10.0M +317.5 -0 [32.81' +12.50" -0]

DESCRIPTION EC NO.: WEU2010-0288 DRWN: LSTEMMLE 2010/01/25 CH'KD: NS APPR: NSTAUDIG 2010/01/29	QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION		
	 = 0  = 0	mm	INCH	IN/MM		2:1	METRIC	MICRO-CHANGE CORDSET 3/4/5 P. FE STR/ MA STR 18/3-5 YELLOW TPE CABLE		
	4 PLACES ±---	±---	±---	DRAWN BY	DATE	LSTEMMLE 2010/01/25 CHECKED BY RE 2010/01/26				
	3 PLACES ±---	±---	±---	APPROVED BY	DATE					
	2 PLACES ±---	±.01	±---	NSTAUDIG 2010/01/29		MOLEX INCORPORATED		DOCUMENT NO.	SHEET NO.	
1 PLACE ±0.3	±---	±---	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-120066-012	1 OF 1		
ANGULAR ± --- °			SIZE	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						
1	REV			A3						



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.