

- Compact 3W Converter in DIP package
- I/O-isolation 1'500 VDC
- Fully regulated outputs
- Wide 2 : 1 input voltage range
- Operating temperature range -40°C to +80°C
- Short circuit protection
- 3-year product warranty



The TDL 3 series with 2:1 input voltage range is a selection of 3 Watt regulated dc/dc-converters. They come in a very compact DIP package (0.55 × 0.55 × 0.31 inch).

Models				
Order code	Input voltage	Output voltage	Output current max.	Efficiency typ.
TDL 3-0510	4.5 – 10 VDC (5 VDC nominal)	3.3 VDC	600 mA	79 %
TDL 3-0511		5.0 VDC	600 mA	81 %
TDL 3-0512		12 VDC	250 mA	85 %
TDL 3-0513		15 VDC	200 mA	85 %
TDL 3-0521		±5.0 VDC	±300 mA	82 %
TDL 3-0522		±12 VDC	±125 mA	84 %
TDL 3-0523		±15 VDC	±100 mA	85 %
TDL 3-1210	9 – 18 VDC (12 VDC nominal)	3.3 VDC	600 mA	80 %
TDL 3-1211		5.0 VDC	600 mA	83 %
TDL 3-1212		12 VDC	250 mA	87 %
TDL 3-1213		15 VDC	200 mA	87 %
TDL 3-1221		±5.0 VDC	±300 mA	84 %
TDL 3-1222		±12 VDC	±125 mA	86 %
TDL 3-1223		±15 VDC	±100 mA	87 %
TDL 3-2410	18 – 36 VDC (24 VDC nominal)	3.3 VDC	600 mA	80 %
TDL 3-2411		5.0 VDC	600 mA	83 %
TDL 3-2412		12 VDC	250 mA	87 %
TDL 3-2413		15 VDC	200 mA	87 %
TDL 3-2421		±5.0 VDC	±300 mA	84 %
TDL 3-2422		±12 VDC	±125 mA	86 %
TDL 3-2423		±15 VDC	±100 mA	87 %
TDL 3-4810	36 – 75 VDC (48 VDC nominal)	3.3 VDC	600 mA	79 %
TDL 3-4811		5.0 VDC	600 mA	82 %
TDL 3-4812		12 VDC	250 mA	86 %
TDL 3-4813		15 VDC	200 mA	86 %
TDL 3-4821		±5.0 VDC	±300 mA	82 %
TDL 3-4822		±12 VDC	±125 mA	85 %
TDL 3-4823		±15 VDC	±100 mA	85 %

Input Specifications

Input current no load	5 Vin models: 45 mA typ. 12 Vin models: 27 mA typ. 24 Vin models: 16 mA typ. 48 Vin models: 10 mA typ.
Surge voltage (1 sec. max.)	5 Vin models: 12 V max. 12 Vin models: 25 V max. 24 Vin models: 50 V max. 48 Vin models: 100 V max.
Start-up voltage	5 Vin models: 4.5 VDC max. 12 Vin models: 9.0 VDC max. 24 Vin models: 18 VDC max. 48 Vin models: 36 VDC max.
Input filter	internal capacitor
Conducted noise	EN 55022 class A,B (with external components)
ESD (electrostatic discharge)	EN 61000-4-2, air ± 8 kV, contact ± 6 kV, perf. criteria A
Radiated immunity	EN 61000-4-3, 10 V/m, perf. criteria A
Fast transient / surge (with external input capacitor)	EN 61000-4-4, ± 2 kV, perf. criteria A EN 61000-4-5, ± 1 kV perf. criteria A
–external input capacitor	all models: Nippon chemi-con KY 1000 μ F/100V
Conducted immunity	EN 61000-4-6, 10 Vrms, perf. criteria A

Output Specifications

Voltage set accuracy	± 1.5 % max.
Voltage balance (dual output models)	2 % max.
Regulation	– Input variation: 0.2 % max. – Load variation 0 – 100 %: 1 % max. dual output: 2 % max. (balanced load) cross regulation - dual output: 5 % max. (asymmetrical load 25 % / 100 %)
Minimum load	no minimum load required
Ripple and noise (20 MHz Bandwidth)	70 mVp-p typ.
Transient response	– Recovery time (25% load step change): 500 μ s max. – Response deviation (25% load step change): 5 % max.
Short circuit protection	continuous, automatic recovery
Over load protection	at 170 % of lout nom. (foldback)
Capacitive load	–Single output: all models: 100 μ F max. –Dual output: all models: 100 μ F max. (each output)

General Specifications

Temperature ranges	– Operating (convection cooling 20LFM, 0,1m/s) – Case temperature – Storage temperature	–40°C to +70°C (without derating) +95°C max. –50°C to +125°C
Derating		4.0%/K above 70°C
Humidity (non condensing)		95 % rel H max.
Isolation voltage	– I/O isolation voltage (60 sec.)	1'500 VDC
Isolation capacitance (input/output)		100 pF typ.
Isolation resistance (input/output)		>1 Gohm
Altitude during operation		5'000 m
Temperature coefficient		± 0.02 %/K typ.
Reliability, calculated MTBF (MIL-HDBK-217F at +25°C, ground benign)		>3'450'000 h

All specifications valid at nominal input voltage, full load and +25°C after warm-up time unless otherwise stated.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.