

RATED VOLTAGE 定格電圧	24 V DC
OPERATING VOLTAGE 使用電圧範囲	12 V DC ～ 26.4 V DC
RATED CURRENT 定格電流	0.18 A MAX. AT 24 V DC 以下（DC24 Vにて）
RATED SPEED 定格回転速度	10300 min^{-1} AT 24 V DC（NOMINAL）（AT 25 ℃） （DC24 Vにて、25 ℃の時）（中心値）
INSULATION RESISTANCE 絶縁抵抗	10 MΩ MIN. AT 500 V DC （NOTE2） DC500 Vメガーにて10 MΩ以上（注2）
DIELECTRIC STRENGTH 絶縁耐圧	1 MINUTE AT 500 V AC, 50/60 Hz（NOTE2） AC50/60 Hz, 500 Vにて1分間耐えること（注2）
OPERATING TEMP. 使用温度範囲	−20 ℃ ～ +60 ℃
SOUND PRESSURE LEVEL 音圧レベル	40 dB（A）（NOMINAL）（NOTE1） （中心値）（注1）
MASS 質量	APPROX. 52 g 約
MATERIAL 材質	FRAME, IMPELLER : PLASTICS フレーム･羽根 ： 樹脂成形品
BEARING SYSTEM 軸受	2 BALL BEARINGS ボールベアリング

NOTE:
注

1. MEASURED AT 1 m DISTANCE FROM THE AIR INLET.
   ファン吸込側より1 mにて測定する。
2. MEASURED BETWEEN THE LEAD WIRES AND THE FRAME.
   リード線導体部とフレームとの間。
3. MOTOR IS PROTECTED FROM DAMAGE OF LOCKED ROTOR CONDITION AT THE OPERATING VOLTAGE.
   ファン拘束時焼損の恐れはない。
4. PRINT PRODUCT NAME, MODEL No., MANUFACTURER, AND MANUFACTURED DATE ETC.
   品名，型名，製造会社名 及び 製造年月日等を表示する。

PERFORMANCE CURVES
風量−静圧特性例



REV.	記事 DESCRIPTION	日付 DATE
J	E0138695	14-03-07
H	E0088247	07-11-20
G	E0073802	06-01-06
F	E0056965	03-08-28
A	新規作成 小河原	90-05-21

単位 UNIT: mm
尺度 SCALE:
承認 APPROVED BY: H.KURIBAYASHI 14-03-11
審査 CHECKED: N.KUDOO 14-03-11
設計 DESIGNED BY: O.MURATA 14-03-07
REFERENCE ONLY

24 V B SPEED
Bスピード

名称 TITLE
San Ace 40(9P)
サンエース40 9Pタイプ

山洋電気株式会社
SANYO DENKI CO.,LTD.

図番 DWG NO. 109P0424B302 REV. J

A3G-F1 00020478

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.