


CDBMHT140-HF Thru. CDBMHT1150-HF

Reverse Voltage: 40 to 150 Volts

Forward Current: 1.0 Amp

RoHS Device

Halogen Free




Features

- Excellent power dissipation offers better reverse leakage current and thermal resistance.
- Low profile surface mounted application in order to optimize board space.
- Low power loss, high efficiency.
- High current capability, low forward voltage drop.
- High surge capability.
- Guardring for overvoltage protection.
- Ultra high-speed switching.
- Silicon epitaxial planar chip, metal silicon junction.
- Lead-free parts meet environmental standards of MIL-STD-19500/228

Mechanical data

- Epoxy : UL94V-0 rated flame retardant.
- Case: Molded plastic, SOD-123HT/Mini SMA.
- Terminals: Solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Indicated by cathode band.
- Mounting Position : Any.
- Weight: 0.011 grams approx.



Maximum Ratings and Electrical Characteristics (at T_A=25°C unless otherwise noted)

Parameter		Symbol	CDBMHT 140-HF	CDBMHT 160-HF	CDBMHT 1100-HF	CDBMHT 1150-HF	Unit
Repetitive peak reverse voltage		V _{RRM}	40	60	100	150	V
Continuous reverse voltage		V _R	40	60	100	150	V
RMS voltage		V _{RMS}	28	42	70	105	V
Max. Forward rectified current		I _o	1.0				A
Maximum forward voltage at I _F =1.0A		V _F	0.50	0.70	0.85	0.92	V
Max. Forward surge current, 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)		I _{FSM}	25				A
Max.Reverse current	V _R =V _{RRM} T _J =25°C	I _R	0.5				mA
	V _R =V _{RRM} T _J =100°C	I _R	10				
Typ. Thermal resistance		R _{θJC}	30				°C/W
Typ. Diode Junction capacitance (Note 1)		C _J	120				pF
Operating temperature		T _J	-55 to +125	-55 to +150			°C
Storage temperature range		T _{STG}	-65 to +175				°C

Note : 1. F=1MHz and applied 4V DC reverse voltage

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV:C

Rating and Characteristic Curves (CDBMHT140-HF Thru. CDBMHT1150-HF)

Fig.1 - Typical Forward Current Derating Curve




Fig.2 - Typical Forward Characteristics




Fig.4 - Maximum Non-repetitive Forward Surge Current




Fig.4 - Typical Junction Capacitance






Fig.5 - Typical Reverse Characteristics



Reel Taping Specification



SOD-123HT	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	2.00 ± 0.10	3.85 ± 0.10	1.10 ± 0.10	1.50 ± 0.10	178.00 ± 2.00	62.00 (min)	13.00 ± 0.50
	(inch)	0.079 ± 0.004	0.152 ± 0.004	0.043 ± 0.004	0.059 ± 0.004	7.007 ± 0.079	2.441 (min)	0.512 ± 0.020

SOD-123HT	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	T	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	0.23 ± 0.10	8.00 ± 0.30	11.40 ± 1.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.009 ± 0.04	0.315 ± 0.012	0.449 ± 0.039

Pinning information

Pin	Simplified outline	Symbol
PIN 1 Cathode PIN 2 Anode		

Marking Code


Part Number	Marking Code
CDBMHT140-HF	14
CDBMHT160-HF	16
CDBMHT1100-HF	10
CDBMHT1150-HF	115



xx / xxx = Product type marking code

Suggested PAD Layout

SIZE	Mini-SMA/SOD-123HT	
	(mm)	(inch)
A	0.90	0.035
B	0.90	0.035
C	1.90	0.075
D	0.70	0.028
E	1.10	0.043
F	1.20	0.047



Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
SOD-123HT	3,000	7



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.