



model **09P**  
PROGRAMMING CABLE

technical datasheet



> features <

- Industry standard micro-plug
- Gold-plated contacts provide high durability
- Durable flexible cables
- High quality strain relief, tested to 10,000 bends
- Optional color dot marking
- Choice of connector styles and colors

> specifications <

**Mechanical Data**

- Insertion Force (socket/plug):
- 3 terminals . . . . . >2.5 N (0.5 lb.)
  - 4 terminals . . . . . >3.0 N (0.6 lb.)
  - 5 terminals . . . . . >4.0 N (0.9 lb.)
- Extraction Force (socket/plug):
- 3 terminals . . . . . <5.5 N (1.2 lb.)
  - 4 terminals . . . . . <8.0 N (1.8 lb.)
  - 5 terminals . . . . . <8.0 N (1.9 lb.)
- Bending of Cable . . . . . 10,000 times (1,4 $\emptyset$  mm cable)

**Electrical Data**

- Plug
- Cable resistance . . . . . <2  $\Omega$ /m (0.6  $\Omega$ /ft.)
  - Cable capacitance . . . . . <100 pF/m (30.4 pF/ft.)
  - Operating current . . . . . 500 mA max. (continuous)
  - Insulation resistance . . . . . >1 M $\Omega$

**Socket and Plug**

- Contact resistance . . . . . <150 m $\Omega$
- Contact resistance stability . . . . . <150 m $\Omega$  (pulling with 100 g (0.22 lb.) in all directions)

**Environmental Data**


- Storage temperature range . . . . . -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
- Operational temp. range . . . . . -10°C to +55°C (14°F to +131°F)
- Humidity Conditions . . . . . 10% to 95% rh.

**Construction**

- Connector . . . . . Polyamide 6.6
  - Contact Tube . . . . . Gold-plated copper alloy
  - Cable . . . . .  $\emptyset$ 1,4 mm ( $\emptyset$ 0.055 in.)
- Specifications subject to change.

## II connector configuration

STYLE 1  
(PLUG WITH OPEN END)



STYLE 2  
(PLUG TO PLUG)



STYLE 3,  
4, 5 AND 6  
(PLUG TO  
MINI-DIN)



### CONNECTOR CONFIGURATION

- [ 1 ] 09 PLUG AT ONE END
- [ 2 ] 09 PLUG AT BOTH ENDS
- [ 3 ] 09 PLUG WITH LONG, RIBBED MINI-DIN CONNECTOR
- [ 4 ] 09 PLUG WITH SHORT, RIBBED MINI-DIN CONNECTOR
- [ 5 ] 09 PLUG WITH LONG, RIBBED 8 PIN MINI-DIN CONNECTOR (Y-STYLE CABLE)
- [ 6 ] 09 PLUG WITH LONG, SMOOTH MINI-DIN CONNECTOR

## III electrical configurations



STANDARD WIRING FOR  
CONNECTOR CONFIGURATION 1



STANDARD WIRING FOR  
CONNECTOR CONFIGURATION 2



STANDARD WIRING FOR  
CONNECTOR CONFIGURATION 3, 4 AND 6



CUSTOM WIRING FOR  
CONNECTOR CONFIGURATION 1



CUSTOM WIRING FOR  
CONNECTOR CONFIGURATION 2



CUSTOM WIRING FOR  
CONNECTOR CONFIGURATION 3, 4 AND 6

Style 5 requires special configuration, please consult with your sales representative for more information.

## plug dimensions



## IVIV plug color/color dot markings on plug(s)



### PLUG COLOR

- [ 25 ] STANDARD COLOR: BLACK
- [ 36 ] RED
- [ 13 ] BLUE
- [ X X ] SPECIAL

### COLOR DOT MARKINGS ON PLUG(S)

- [ 07 ] RED
- [ 02 ] BLUE
- [ X X ] SPECIAL

## VI cable length

Refer to "connector configuration" in Section II.

### CABLE LENGTH (L)

- [ 01 ] 10 cm (4 in.)
- [ 02 ] 20 cm (8 in.)
- [ 03 ] 30 cm (12 in.)
- [ 04 ] 40 cm (16 in.)
- [ 05 ] 50 cm (20 in.)
- [ 10 ] 100 cm (40 in.)
- [ 15 ] 150 cm (60 in.)
- [ 20 ] 200 cm (80 in.)
- [ 25 ] 250 cm (100 in.)

Note: Custom cable length available upon request, subject to minimum order requirements, pricing varies with length. Contact your sales representative for details.

## VIII mini-DIN color

- [ 1 ] BLACK
- [ 2 ] GRAY
- [ 3 ] BLUE
- [ 4 ] RED

## > ordering <

How to order— Using the chart below, determine your order number by finding the correct sequence of code numbers and/or letters as shown at right. Details on each parameter can be found within the brochure in the section with the corresponding roman numeral.

	model	I	number of contacts	II	connector configuration	III	electrical configuration	IV	plug color	V	color dot marking on plug(s)	VI	cable length	VII	cable color	VIII	mini-DIN color	IX	special
09P	X	X	XX	XX	XX	XX	X	X	XX	X	X	XX							

PARAMETER	YOUR CHOICE	GUIDELINES/NOTES
I number of contacts		3, 4 or 5
II connector configuration		
III electrical configuration		[00] Standard [XX] Custom Configuration
IV plug color		
V color dot marking on plug(s)		
VI cable length		
VII cable color		[ 1] Black [ 2] Gray
VIII mini-DIN color		
IX special		[ S] Standard [XX] Special



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.