

Technical drawing of a Har-Bus 64 male connector, showing dimensions, pin configurations, and contact loading details.

Y Lochbild board drillings

alle Löcher all holes $\phi 1 \pm 0,1$

Position position

Reihe row

4x 2,54 (=10,16)

2,54

31x 2,54 (=78,74)

88,9 ± 0,1

0,1 A

2,54 ± 0,1

5,3 ± 0,1

32

$\phi 2,8 \pm 0,1$

2,54

87,4 ± 0,1

31x 2,54 (=78,74)

2,54

11 ± 0,1

32

85,25 ± 0,05

Position position

Reihe row

d

c

b

a

z

A-A (2:1)

Montageloch Mittellinie mounting hole center-line

Standard standard pin

Voreiler preleading pin 2 mm

Nacheiler lagging pin 0,6 mm

Referenzebene Tiefe datum plane depth

4,02 ± 0,02

2,93 $\begin{smallmatrix} +0,25 \\ -0,3 \end{smallmatrix}$

3,75 ± 0,05

2,54

4x 2,54 (=10,16)

2,54

6,37 ± 0,03

8,65 ± 0,05

2x 2,54 (=5,08)

4,8 ± 0,2

3,9 ± 0,1

3,9 ± 0,1

5,65 ± 0,2

5,95 ± 0,1

4,2 ± 0,2

Z A D G J

B E H K

L

Kontakt-Typ pin-type

Standard standard pin

Voreiler preleading pin 0,8 mm

Steckbedingungen entsprechen nicht IEC 61076-4-113 mating conditions not acc. to IEC 61076-4-113

X Kontaktbelegung contact loading

31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

d

c

b

a

z

6 ± 0,1

Y

88,9 ± 0,1

$\phi 2,55 \pm 0,05$

2,95 ± 0,05

93,9 ± 0,1

A

A

X

weitere Informationen siehe: DS 02 01 120 02 03 further information see: DS 02 01 120 02 03

1

36454 22.11.11 Hage.

35551 10.08.09 Hage.

32687 26.04.05 Hage.

32460 25.01.05 Leh.

31412 08.04.03 Hage.

30920 09.04.02 Rie.

Mod. Dat. Name

Techn. Character.

Dat. Name

Maßstab/Scale

1:1

HARTING Electronics GmbH & Co. KG

D-32339 ESPELKAMP

Nicht tolerierte Maße! Free size tolerances

IEC 61076-4-113

har-bus 64 male connector

Einlöt 160-polig SMC (Hochtemperatur)

solder 160-pole SMC (high temperature)

TB 02 01 160 x101

Blatt/ page

Sub.

Bestell-Nr. part-no.

Anforderungsstufe performance level

1 (min. 1,27µ Au)

2 (over min. 2µm Ni)

1

Nicht tolerierte Maße/ <i>Free size tolerances</i>	
IEC 61076-4-113	
<i>har-bus 64 male connector</i>	
Einlötl	160-polig SMC (Hochtemperatur)
solder	160-pole SMC (high temperature)
TB 02 01 160 x101	Blatt/ <i>page</i>
Sub.	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.