




STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE

R113.082.000

CABLE 2.6/50 S

Series : MCX



All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (µm)
BODY	BRASS	GOLD 0.2 OVER NICKEL 2
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD 1.3 OVER NICKEL 2
OUTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2
INSULATOR	PTFE	
GASKET	-	
OTHERS PARTS	-	GOLD 0.2 OVER NICKEL 2
-	-	-
-	-	-

Issue : 0210 D

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE

R113.082.000

CABLE 2.6/50 S

Series : **MCX**

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

SPECIFICATION

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance		50	Ω
Frequency		0-6	GHz
VSWR	1.10 +	0.040	x F(GHz) Maxi
Insertion loss		0.25	\sqrt{F} (GHz) dB Maxi
RF leakage	- (NA	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating		170	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage		500	Veff mini
Insulation resistance		1000	M Ω mini

CABLE ASSEMBLY

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	2.50	6.00	10.0	0.00	7.50	0.00

Assembly instruction : **Crimp 02**

Recommended cable(s)

KX 22A
 RG 188
 RG 316
 RG 174
 KX 3B
 RG 174 FTX
 -
 -
 SHF 2.7T U

Cable retention

- pull off **53** N mini
 - torque **1.3** N.cm

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention			
Axial force – Mating end		10	N mini
Axial force – Opposite end		10	N mini
Torque		NA	N.cm mini

Recommended torque			
Mating		NA	N.cm
Panel nut		NA	N.cm
Clamp nut		NA	N.cm
A/F clamp nut		0.000	mm

Mating life		500	Cycles mini
Weight		1.000	g

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.
R282.293.000	CRIMPING TOOL	-
R282.235.003	CRIMPING DIES	3.25
R282.271.000	CRIMPING TOOL	3.25 - SQUARE 0.72

ENVIRONMENTAL

Operating temperature		-55/+155	$^{\circ}$ C
Hermetic seal		NA	Atm.cm3/s
Panel leakage		NA	

OTHERS CHARACTERISTICS

Issue : **0210 D**

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.