

C4 - SERIES

SPECIFICATIONS AND ORDERING INFORMATION

1.5" DIAMETER 0.5 AMP @ 28 VDC

The C4 Series provides a versatile, fully enclosed design, that helps keep dirt and moisture out of the contact area while locking in life time lubricants. IP67 Rating Available.



SPECIFICATIONS

ELECTRICAL

Current and Voltage Rating: Make and break resistive load 0.5 amp @ 28 VDC; 0.3 amp @ 125 VAC.
Current Carrying Capacity: 15 amps.
Dielectric Strength: 1,000 VAC between current carrying parts and ground.
Contact Resistance: Average initial 3 milliohms.
Insulation Resistance: In excess of 10,000 megohms.

Hardware: Mounting nut and lockwasher are shipped assembled.

MECHANICAL

Materials and Finishes: All parts utilize non-corrosive materials as standard.
Terminals and Contacts: Brass with silver plate as standard.
Insulation: Diallyl phthalate.
Index: Dual-ball, hill and valley.
Index Life: 25,000 cycles minimum.
Index Torque: Switches have lowest practical torque consistent with crisp detenting and smooth, reliable operation.
Index Angles: 30° standard, 36°, 45°, 60°, and 90° available.
Index Stops: Fixed standard, adjustable or continuous available.
Stop Strength: 15 in. lbs. minimum.

STANDARD PART NUMBER

SOLDER LUG - ADJUSTABLE STOPS

SWITCHES - 30° INDEXING - STOPS SET @ 2 POS.

POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/ DECK	NO. OF DECKS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. *
01	02-12	1	1	C4D0112S - A	C4D0112N - A	CA
02	02-06	2	1	C4D0206S - A	C4D0206N - A	CH
02	02-12	1	2	C4D0212S - A	C4D0212N - A	CA
03	02-12	1	3	C4D0312S - A	C4D0312N - A	CA
03	02-04	3	1	C4D0304S - A	C4D0304N - A	CK
04	02-12	1	4	C4D0412S - A	C4D0412N - A	CA
04	02-06	2	2	C4D0406S - A	C4D0406N - A	CH
05	02-12	1	5	C4D0512S - A	C4D0512N - A	CA

POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/ DECK	NO. OF DECKS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. *
06	02-06	2	3	C4D0606S - A	C4D0606N - A	CH
06	02-04	3	2	C4D0604S - A	C4D0604N - A	CK
06	02-12	1	6	C4D0612S - A	C4D0612N - A	CA
08	02-06	2	4	C4D0806S - A	C4D0806N - A	CH
09	02-04	3	3	C4D0904S - A	C4D0904N - A	CK
10	02-06	2	5	C4D1006S - A	C4D1006N - A	CH
12	02-04	3	4	C4D1204S - A	C4D1204N - A	CK
15	02-04	3	5	C4D1504S - A	C4D1504N - A	CK

* FIGURES ARE SHOWN ON PAGE 55.

DIMENSIONS

C4D STANDARD CONSTRUCTION



NOTE:
 1. ONE DECK EQUALS TWO WAFERS.
 2. ADD .284" FOR EACH ADDITIONAL DECK.



How to Order Additional Options:

2 DIGIT SERIES	INSULATION TYPE	TOTAL POLES	ACTIVE POSITIONS	CONTACT TYPE	TERMINAL TYPE	INDEX ANGLE	STOP TYPE	SHAFT/ BUSHING	SHAFT FLAT
C4	D - DIALLYL	01 - MIN.	12 - MAX @ 30° 10 - MAX @ 36° 08 - MAX @ 45° 06 - MAX @ 60° 04 - MAX @ 90°	S - SHORTING N - NON SHORTING	L - SOLDER LUG P - FRONT P.C. (NOT IN 45°) R - REAR P.C. (30° & 36° ONLY) Q - QUICK CONNECT	30° 36° 45° 60° ONLY 90°	F - FIXED A - A (30°, 60°, 90° ONLY) C - CONT.	D SEE CHART "A"	J SEE CHART "B"

CUSTOMERS SPECIFIED ORDER NUMBER FOR STANDARD OPTIONS

C	4	D	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)

ADDITIONAL OPTIONS

PRINTED CIRCUIT BOARD HOLE PATTERNS



SHAFT, BUSHING, AND FLAT OPTIONS

CHART "A"

P/N OPT.	SHAFT LGTH. "A"	BUSH. LGTH. "B"
01	3/8	1/4
02	3/8	3/8
03	1/2	1/4
04	1/2	3/8
05	9/16	1/4
06	9/16	3/8
07	5/8	1/4
08	5/8	3/8
09	3/4	1/4
10	3/4	3/8
11	7/8	1/4
12	7/8	3/8
13	1	1/4
14	1	3/8

CHART "B"

P/N OPT.	FLAT ANGLE
U	15°
W	165°
Y	195°
Z	345°

SHAFT AS VIEWED WITH NON-TURN LUG AT 9 O'CLOCK AND SHAFT IN EXTREME CCW POSITION AND STRUT BOLTS ORIENTED VERTICALLY.

PRINTED CIRCUIT BOARD TERMINAL OPTIONS



CUSTOM SWITCHES ARE AVAILABLE. CONTACT THE FACTORY WITH YOUR COMPLETE SPECIFICATIONS.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.