

# E4 - SERIES

## SPECIFICATIONS AND ORDERING INFORMATION

2 13/16" DIAMETER 11.0 AMPS @ 28 VDC

The E4 Series was designed to offer maximum power ratings in an electronic open frame switch. Standard construction consists of a 20° index, 2-17 positions, and solder lug terminals.



### SPECIFICATIONS

#### ELECTRICAL

**Current and Voltage Rating:** Make and break resistive load 11.0 amps @ 28 VDC; 9.0 amps @ 115 VAC.  
**Current Carrying Capacity:** 17 amps.  
**Dielectric Strength:** 3000 VAC between current carrying parts and ground.  
**Contact Resistance:** Average initial 7.0 milliohms.  
**Insulation Resistance:** In excess of 1,000,000 megohms.

**Hardware:** Mounting nut and lockwasher are shipped assembled.

#### MECHANICAL

**Materials and Finishes:** All parts utilize non-corrosive materials as standard.  
**Contacts and Collector Rings:** Coin silver as standard.  
**Insulation:** Ceramic.  
**Index:** Dual-ball, hill and valley design.  
**Index Life:** 25,000 cycles minimum.  
**Index Torque:** Switches have lowest practical torque consistent with crisp detenting and smooth, reliable operation.  
**Index Angles:** Positive 20° standard.  
**Index Stops:** Adjustable stops standard, fixed or continuous.  
**Stop Strength:** 25 in. lbs. minimum.

### STANDARD PART NUMBER

#### 20° INDEXING

SWITCHES ADJUSTABLE STOPS - SOLDER LUG TERMINALS - STOPS SET @ 2 POS.

POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/ SECTION	NO. OF SECTIONS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. *	POLES	ACTIVE POSITIONS	POLES/ SECTION	NO. OF SECTIONS	SHORTING	NON-SHORTING	FIG. *
01	02-17	1	1	E4C0117S	E4C0117N	EA	06	02-17	1	6	E4C0617S	E4C0617N	EA
02	02-17	1	2	E4C0217S	E4C0217N	EA	06	02-08	2	3	E4C0608S	E4C0608N	EB
02	02-08	2	1	E4C0208S	E4C0208N	EB	06	02-05	3	2	E4C0605S	E4C0605N	EC
03	02-17	1	3	E4C0317S	E4C0317N	EA	08	02-08	2	4	E4C0808S	E4C0808N	EB
03	02-05	3	1	E4C0305S	E4C0305N	EC	09	02-05	3	3	E4C0905S	E4C0905N	EC
04	02-17	1	4	E4C0417S	E4C0417N	EA	10	02-08	2	5	E4C1008S	E4C1008N	EB
04	02-08	2	2	E4C0408S	E4C0408N	EB	12	02-05	3	4	E4C1205S	E4C1205N	EC
05	02-17	1	5	E4C0517S	E4C0517N	EA	15	02-05	3	5	E4C1505S	E4C1505N	EC

\* FIGURES ARE SHOWN ON PAGE 57.

### DIMENSIONS

#### STANDARD CONSTRUCTION



#### E4C - CERAMIC CONSTRUCTION



## How to Order Additional Options:

2 DIGIT SERIES	INSULATION TYPE	TOTAL POLES	ACTIVE POSITIONS	CONTACT TYPE	STOP TYPE		
E4	C - CERAMIC	01 - MIN.	17 - MAX @ 20°	S - SHORTING N - NON SHORTING	A - ADJ. F - FIXED C - CONT.	SEE CHART "A"	SEE CHART "B"
CUSTOMERS SPECIFIED ORDER NUMBER FOR STANDARD OPTIONS					ADDITIONAL OPTIONS		
<b>E</b>	<b>4</b>	<b>C</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)	(SPECIFY)

### SHAFT, BUSHING, AND FLAT OPTIONS

P/N OPT.	SHAFT LGTH. "A"	FLAT LGTH. "B"	BUSH. LGTH. "C"
01	3/8	1/4	1/4
02	3/8	1/4	3/8
03	1/2	11/32	1/4
04	1/2	11/32	3/8
05	3/4	15/32	1/4
06	3/4	15/32	3/8
07	1	19/32	1/4
08	1	19/32	3/8
09	1 1/2	5/8	1/4
10	1 1/2	5/8	3/8
11	1 7/8	5/8	1/4
12	1 7/8	5/8	3/8

P/N OPT.	FLAT ANGLE
B	ROUND
U	10°
W	170°
T	180°
Y	190°
Z	350°

SHAFT AS VIEWED IN EXTREME CCW POSITION AND STRUT BOLTS ORIENTED VERTICALLY.

- STD.

E

CUSTOM SWITCHES ARE AVAILABLE. CONTACT THE FACTORY WITH YOUR COMPLETE SPECIFICATIONS.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.