

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOCAD

DIST00

REVISONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

△	88	3.465	64.01	2.530	32.01	1.260	64.02	2.520	66.04	2.600	60.96	2.400	25	7-1375583-4
△	88	3.465	61.47	2.420	30.74	1.210	61.48	2.420	63.50	2.500	58.42	2.300	24	7-1375583-3
△	88	3.465	58.93	2.320	29.47	1.160	58.94	2.320	60.96	2.400	55.88	2.200	23	7-1375583-2
△	88	3.465	56.39	2.220	28.20	1.110	56.40	2.220	58.42	2.300	53.34	2.100	22	7-1375583-1
△	88	3.465	53.85	2.120	26.93	1.060	53.86	2.120	55.88	2.200	50.80	2.000	21	7-1375583-0
△	72	2.835	51.31	2.020	25.66	1.010	51.32	2.020	53.34	2.100	48.26	1.900	20	6-1375583-9
△	72	2.835	48.77	1.920	24.39	.960	48.78	1.920	50.80	2.000	45.72	1.800	19	6-1375583-8
△	72	2.835	46.23	1.820	23.12	.910	46.24	1.820	48.26	1.900	43.18	1.700	18	6-1375583-7
△	72	2.835	43.69	1.720	21.85	.860	43.70	1.720	45.72	1.800	40.64	1.600	17	6-1375583-6
△	72	2.835	41.15	1.620	20.58	.810	41.16	1.620	43.18	1.700	38.10	1.500	16	6-1375583-5
△	56	2.205	38.61	1.520	19.31	.760	38.62	1.520	40.64	1.600	35.56	1.400	15	6-1375583-4
△	56	2.205	36.07	1.420	18.04	.710	36.08	1.420	38.10	1.500	33.02	1.300	14	6-1375583-3
△	56	2.205	33.53	1.320	16.77	.660	33.54	1.320	35.56	1.400	30.48	1.200	13	6-1375583-2
△	56	2.205	30.99	1.220	15.50	.610	31.00	1.220	33.02	1.300	27.94	1.100	12	6-1375583-1
△	56	2.205	28.45	1.120	14.23	.560	28.46	1.120	30.48	1.200	25.40	1.000	11	6-1375583-0
△	56	2.205	25.91	1.020	12.96	.510	25.92	1.020	27.94	1.100	22.86	.900	10	5-1375583-9
△	44	1.732	23.37	.920	11.69	.460	23.38	.920	25.40	1.000	20.32	.800	9	5-1375583-8
△	44	1.732	20.83	.820	10.42	.410	20.84	.820	22.86	.900	17.78	.700	8	5-1375583-7
△	44	1.732	18.29	.720	9.15	.360	18.30	.720	20.32	.800	15.24	.600	7	5-1375583-6
△	32	1.260	15.75	.620	7.88	.310	15.76	.620	17.78	.700	12.70	.500	6	5-1375583-5
△	32	1.260	13.21	.520	6.61	.260	13.22	.520	15.24	.600	10.16	.400	5	5-1375583-4
△	32	1.260	10.67	.420	5.34	.210	10.68	.420	12.70	.500	7.62	.300	4	5-1375583-3
△	32	1.260	8.13	.320	4.07	.160	8.14	.320	10.16	.400	5.08	.200	3	5-1375583-2
△	24	.945	5.59	.220	2.80	.110	5.60	.220	7.62	.300	2.54	.100	2	5-1375583-1
△	88	3.465	64.01	2.530	32.01	1.260	64.02	2.520	66.04	2.600	60.96	2.400	25	2-1375583-4
△	88	3.465	61.47	2.420	30.74	1.210	61.48	2.420	63.50	2.500	58.42	2.300	24	2-1375583-3
△	88	3.465	58.93	2.320	29.47	1.160	58.94	2.320	60.96	2.400	55.88	2.200	23	2-1375583-2
△	88	3.465	56.39	2.220	28.20	1.110	56.40	2.220	58.42	2.300	53.34	2.100	22	2-1375583-1
△	88	3.465	53.85	2.120	26.93	1.060	53.86	2.120	55.88	2.200	50.80	2.000	21	2-1375583-0
△	72	2.835	51.31	2.020	25.66	1.010	51.32	2.020	53.34	2.100	48.26	1.900	20	1-1375583-9
△	72	2.835	48.77	1.920	24.39	.960	48.78	1.920	50.80	2.000	45.72	1.800	19	1-1375583-8
△	72	2.835	46.23	1.820	23.12	.910	46.24	1.820	48.26	1.900	43.18	1.700	18	1-1375583-7
△	72	2.835	43.69	1.720	21.85	.860	43.70	1.720	45.72	1.800	40.64	1.600	17	1-1375583-6
△	72	2.835	41.15	1.620	20.58	.810	41.16	1.620	43.18	1.700	38.10	1.500	16	1-1375583-5
△	56	2.205	38.61	1.520	19.31	.760	38.62	1.520	40.64	1.600	35.56	1.400	15	1-1375583-4
△	56	2.205	36.07	1.420	18.04	.710	36.08	1.420	38.10	1.500	33.02	1.300	14	1-1375583-3
△	56	2.205	33.53	1.320	16.77	.660	33.54	1.320	35.56	1.400	30.48	1.200	13	1-1375583-2
△	56	2.205	30.99	1.220	15.50	.610	31.00	1.220	33.02	1.300	27.94	1.100	12	1-1375583-1
△	56	2.205	28.45	1.120	14.23	.560	28.46	1.120	30.48	1.200	25.40	1.000	11	1-1375583-0
△	56	2.205	25.91	1.020	12.96	.510	25.92	1.020	27.94	1.100	22.86	.900	10	1375583-9
△	44	1.732	23.37	.920	11.69	.460	23.38	.920	25.40	1.000	20.32	.800	9	1375583-8
△	44	1.732	20.83	.820	10.42	.410	20.84	.820	22.86	.900	17.78	.700	8	1375583-7
△	44	1.732	18.29	.720	9.15	.360	18.30	.720	20.32	.800	15.24	.600	7	1375583-6
△	32	1.260	15.75	.620	7.88	.310	15.76	.620	17.78	.700	12.70	.500	6	1375583-5
△	32	1.260	13.21	.520	6.61	.260	13.22	.520	15.24	.600	10.16	.400	5	1375583-4
△	32	1.260	10.67	.420	5.34	.210	10.68	.420	12.70	.500	7.62	.300	4	1375583-3
△	32	1.260	8.13	.320	4.07	.160	8.14	.320	10.16	.400	5.08	.200	3	1375583-2
△	24	.945	5.59	.220	2.80	.110	5.60	.220	7.62	.300	2.54	.100	2	1375583-1
PLATING	TAPE WIDTH	H	D	C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER						

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC

± -
± -
± 0.13 [.005]
± -
± -

ANGLES

2

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

SEE TABLE

DWN
J. MOSER
26OCT99

CHK
L. BRESKOSKY
26OCT99

APVD
K. WRIGHT
27JUN00

NAME

PRODUCT SPEC
108-25034-2

APPLICATION SPEC
114-25026

WEIGHT
—

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
1375583

RESTRICTED TO
—

CUSTOMER DRAWING

SCALE
8:1

SHEET
2

OF
2

REV
D1

TE Connectivity

AMPMODU MTE SURFACE MOUNT.
VERTICAL HEADER ASSEMBLY

4805 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.