



All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

Interface

According to IEC 60169-8, MIL-PRF-39012, CECC 22120

Documents

Assembly instruction 51 E

Material and plating

Connector parts

Center contact
Outer contact
Body
Dielectric
Gasket
Gasket

Material

Brass
Brass
Brass
PTFE
NeopreneCR 50C6
Silicone

Plating

AuroDur®, gold plated
Flash white bronze over silver(e.g. Optargen®)
Flash white bronze over silver(e.g. Optargen®)

BNC 50
Ω STRAIGHT PLUG

51S106-006N5

Electrical data

Impedance 50 Ω
 Frequency DC to 10 GHz
 Return loss ≥ 35 dB, DC to 2 GHz
 ≥ 28 dB, 2 to 3 GHz
 ≥ 20 dB, 3 to 4 GHz
 Insertion loss ≤ 0.05 x √ f [GHz] dB, DC to 4 GHz
 Insulation resistance ≥ 5 x10³ MΩ
 Center contact resistance ≤ 1.5 mΩ
 Outer contact resistance ≤ 1 mΩ
 Test voltage 1500 V rms
 Working voltage 400 V rms
 Power handling (at 20 °C, sea level, VSWR 1.0) ≤ 80 W @ 2 GHz

- Limitations are possible due to the used cable type -

Mechanical data

Mating cycles min. 500
 Center contact captivation: axial ≥ 15 N

Environmental data

Temperature range -55°C to +155°C
 Thermal shock MIL-STD-202, Meth. 107, Cond. B
 Corrosion MIL-STD-202, Meth. 101, Cond. B
 Vibration MIL-STD-202, Meth. 204, Cond. B
 Shock MIL-STD-202, Meth. 213, Cond. G
 Moisture resistance MIL-STD-202, Meth. 106
 RoHS compliant

Tooling

N/A

Suitable cables

RG 141 /U, RG 58 C/U

Weight

Weight 16.1 g/pce

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

| Draft | Date | Approved | Date | Rev. | Engineering change number | Name | Date |
|--|----------|-------------------|----------|------|--|-----------|---------------|
| Chr. Entfellner | 17/07/08 | Sa. Krautenbacher | 17.03.14 | e00 | 14-0352 | T. Krojer | 17.03.14 |
| Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de | | | | | Tel.: +49 8684 18-0 Fax: +49 8684 18-499 email: info@rosenberger.de | | Page 2 / 2 |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.