

SERIES 44L

High Current, 5 Amp

LOCK FEATURES

- 8-Pin, Round Key Security
- Options for Flat Keys, Special Keying, and Key Removals

SWITCH FEATURES

- High, 5 Amp Current Switching
- 45°, Up to 8 Poles Per Switch
- 25,000 Cycles of Operation
- RoHS Compliant



DIMENSIONS in inches (and millimeters)



Rotary Switches

RECOMMENDED PANEL CUT



LOCK SPECIFICATIONS

Keying: Each lock is keyed differently
Key Removal: All positions (45°, etc)
Special Options: Flat key with 90° or 180° increment key removals; 7 thru 12 decks

LOCK MATERIALS AND FINISHES

Bushing and Knurled Spanner Nut: Aluminum, black anodized
Keying Washer, Cover Support Plate, Shaft Extension: 302 Stainless steel
Internal and External Lockwashers: Brass, tin/zinc-plated or stainless steel.
Keys, Cylindrical: Stainless steel; 2 supplied

CHOICES AND LIMITATIONS

Style	Description	Angle of Throw	No. Of Decks	Poles/Deck	Positions Per Pole	Shorting or Non-Shrtg.
Series 44 Switches						
L	Standard, Solder Lugs	45°	01 to 06	1	02 to 08	N or S
			01 to 03	2	02 to 04	N or S
			01 or 02	3	01 or 02	N
			01 or 02	4	01 or 02	N

SWITCH SPECIFICATIONS

Electrical Characteristics Industrial Grade Switch

Switching Current and Life

The load-life values indicate the number of cycles of operation expected for the voltage, current and type of load. End of life is defined using the resistance and breakdown failure criteria listed below.

5A at	115 Vac, resistive
1A at	6 to 28 Vdc, resistive
2A at	115 Vac, inductive

Cycle of Operation: 360° rotation plus a 360° return

Test Conditions: 25°C, 68% relative humidity, atmospheric pressure

Life Expectancy:

With loads above:	25,000 cycles
Without load:	100,000 cycles

Contact Resistance:

End of life:	less than 20 mΩ
--------------	-----------------

Insulation Resistance:

(Between mutually insulated parts)

Initially:	50,000 MΩ
------------	-----------

Breakdown Voltage:

(Between mutually insulated parts)

Initially:	1,000 Vac
End of life:	500 Vac

Carry Current: 10A; maximum temperature rise 20°C

Mechanical Characteristics

Switching Mode:

45°, 1 or 2 poles: Shorting or non-shorting
45°, 3 or 4 poles: Non-shorting

Type of Contact: Wiping contacts

Contact Force: greater than 150g

Number of Terminals: Switches are provided with only the number of terminals needed

Stop Strength: greater than 15 in-lbs (1.70 Nm)

Switching Torque: 8-115 in-ozs (28 to 230 mNm), depending on the number of poles, number of decks, and angle of throw

Additional Characteristics

Switches of 6 or more decks have longer studs with extra mounting nuts for recommended double end mount

Materials and Finishes: Switch

Switch Bases: Melamine per MIL-M-14, 4

Switch Bases:

Industrial Grade: Melamine per MIL-M-14

Military: Diallyl per MIL-M-14

Cover, Deck Separators, End Plate, and Rotor Mounting Plate: Phenolic per MIL-M-14

Shaft, Shaft Extension, Stop Arm, Stop Washers, Rear Support Plate, Cover Plate, Retaining Ring, Studs, Nuts: Stainless steel

Detent Balls: Steel, nickel-plated

Detent Springs: Tinned music wire

Rotor Contact, and Stator (Base) Con-


tacts: Silver alloy

Common Plate, and Common Terminal:

Brass, 300μ inch, (7.6 μm) silver plate

Base Terminals: Brass, tin plated

ORDERING INFORMATION



Available from your local Grayhill Distributor.

For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor or Grayhill.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.