


## mSATA

### SME3B



#### GENERAL INFORMATION

|                            |  |
|----------------------------|--|
| TYPE                       | mSATA  |
| INTERFACE                  | Serial ATA Revision 2.6  |
| DATA TRANSFER MODE         | SATA 1.5Gbps, 3.0Gbps  |
| CONNECTOR                  | 52 pin. Edge   |
| OUTLINE DIMENSIONS         | 50.8 x 29.85 mm  |
| SERIES                     | SME3B  |
| CONTROLLER TYPE            |  TDK GBDriver RS3 |
| FLASH TYPE                 | SLC  |
| DENSITY RANGE              | 512 MB - 8 GB  |
| DATA RETENTION             | 10 years @ life begin-10%<br>1 year @ life end   |
| ENDURANCE<br>ENTERPRISE WL | 512 MB ~ 8 GB: 50,000 P/E Cycles<br>*Flash Block Level   |

#### TEMPERATURE

|                       |  |
|-----------------------|--|
| OPERATING TEMPERATURE | Commercial: 0°C to +70°C<br>Industrial: -40°C to +85°C   |
| STORAGE TEMPERATURE   | Commercial: -25°C to +85°C<br>Industrial: -40°C to +85°C |

#### PERFORMANCE

|              |               |
|--------------|---------------|
| Read (max.)  | 105 MByte/sec |
| Write (max.) | 60 MByte/sec  |

#### ROBUSTNESS

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| MTBF      | ≥ 2,000,000 hours              |
| SHOCK     | 1500G, 0.5ms                   |
| VIBRATION | 20G, 10-2000Hz                 |
| HUMIDITY  | 0 to 90 % RH (No condensation) |

#### ELECTRICAL DATA

|                   |   |
|-------------------|---|
| VOLTAGE           | 3.3 V ± 5 %   |
| POWER CONSUMPTION | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Single mode Read Write: 125mA max.</li> <li>- 2ch mode Read Write: 215mA max.</li> <li>- 4ch mode Read Write: 365mA max.</li> <li>- Slumber: less than 50mA</li> </ul> |

#### FEATURE LIST

|                  |   |
|------------------|---|
| FEATURES & TOOLS | <ul style="list-style-type: none"> <li>- In-House Designed Controller (HW/FW)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Power Fail Data Safety</li> </ul> </li> <li>- Global static wear levelin               <ul style="list-style-type: none"> <li>- SMART</li> <li>- NCQ, TRIM</li> </ul> </li> <li>- AES 128bit encryption</li> </ul> |
| PART NUMBER      | SME3BxxxxTxxxB00SAA0  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.