

Fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfaeltigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugaenglich gemacht werden.


Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Aenderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.


All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.






**Weiter Kodierungen in Richtung "A":**
**further codings in direction "A":**




empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation







*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!

## Technische Daten/Technical Data:

| | |
|---|---|
| Werkstoffe/Materials: | |
| Gehaeuse/Housing: | Cu-Legierung /cu-alloy |
| Kontakte/Contacts: | Cu-Legierung /cu-alloy |
| Isolierkoerper/Insulation Body: | PEEK |
| Oberflaechen/Surfaces: | |
| Gehaeuse/Housing: | siehe Tabelle see table |
| Kontakte/Contacts: | gal. Au |
| Schutzart/Protection class: im gesteckten Zustand /plugged condition | IP 50 |

| | |
|---|---|
| KontaktØ/ContactØ: | Ø0.5 mm |
| Anschluß/Termination: | 0.08mm² |
| Loet/solder | AWG 28 |
| Pruefspannung/Test Voltage: | 1.1 kV AC (SAE AS 13441) |
| Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts: | 4 A |

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) ! /the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

**Knickschutztuelle separat bestellen**
**order cable bend relief separately**

| | |
|---|---|
| S2CL_S-P03MCC0-__00 | schwarz verchromt black chrome plated |
| S2CL_C-P03MCC0-__00 | matt verchromt matt chrome plated |
| Oxaion-ID | Oberfl. Gehaeuse/ finishing housing |

| | |
|---|---|
| S2CL__-P03MCC0-3500 | > 3.0 - 3.5 mm |
| S2CL__-P03MCC0-3000 | > 2.5 - 3.0 mm |
| S2CL__-P03MCC0-2500 | > 2.0 - 2.5 mm |
| S2CL__-P03MCC0-2000 | > 1.5 - 2.0 mm |
| S2CL__-P03MCC0-1500 | > 1.0 - 1.5 mm |
| S2CL__-P03MCC0-1000 | > 0.5 - 1.0 mm |
| Oxaion-ID | KabelØ cableØ |

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH
Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015

Benennung/description: STECKER CPL.

Werkstoff/material: see BOM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Status/state: | Approved | Version/revision: | A |
| Erstellt/prepared | 06.10.2008 | dscholz | |
| Geaendert/revised | 05.07.2019 | cbrey | |
| Freigabe/released | 10.07.2019 | rtrager | |
| ODU-MUEHLDORF | Datum/date | Name/name | |

CAD-Nr./design-ID: 00040047

Teile-ID/part-ID:

Oxaion-Nr.: S2CL__-P03MCC0-__00

Ursprung/origin.: S2CL0C-... + S2CL0S-...

Maßstab/scale: 7:1

Format/size: A3

Einheit/dim.: mm

Bl./sheet: 1

CAD: Creo Parametric


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.




**Как с нами связаться**

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
**Факс:** 8 (812) 320-02-42
**Электронная почта:** org@eplast1.ru
**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.