







SECTION B-B/TOP VIEW




BOTTOM VIEW


PART NUMBER	'N' POS. PER ROW	DIMENSIONS	
		A	B
216604-2	2	5.08	2.54
216604-3	3	7.62	5.08
216604-4	4	10.16	7.62
216604-5	5	12.70	10.16
216604-6	6	15.24	12.70
216604-7	7	17.78	15.24
216604-8	8	20.32	17.78
OBSOLETE 216604-9	9	22.86	20.32
1-216604-0	10	25.4	22.86
1-216604-1	11	27.94	25.4
1-216604-2	12	30.48	27.94
1-216604-3	13	33.02	30.48
OBSOLETE 1-216604-4	14	35.56	33.02
OBSOLETE 1-216604-5	15	38.1	35.56
1-216604-6	16	40.64	38.1
1-216604-7	17	43.18	40.64
1-216604-8	18	45.72	43.18
OBSOLETE 1-216604-9	19	48.26	45.72
2-216604-0	20	50.8	48.26
2-216604-1	21	53.34	50.8
OBSOLETE 2-216604-2	22	55.88	53.34
2-216604-3	23	58.42	55.88
2-216604-5	25	63.5	60.96
2-216604-7	27	68.58	66.04
OBSOLETE 3-216604-0	30	76.2	73.66
3-216604-2	32	81.28	78.74
3-216604-5	35	88.9	86.36
OBSOLETE 4-216604-0	40	101.6	99.06
OBSOLETE 4-216604-6	46	116.84	114.3
OBSOLETE 6-216604-4	64	162.56	160.02
OBSOLETE 6-216604-5	65	165.1	162.56



SECTION A-A



REAR VIEW



RECOMMENDED P.C.BOARD-HOLE LAYOUT

NOTES:

1 TO DETERMINE DIMENSION TAKE N= NR. OF POS
FOR EXAMPLE, 10 POS., N x 2.54 = 25.4mm.
FOR ORDER NR. USE BASIC NR. + NR. OF POS.
FOR EXAMPLE, 2 POS. = 216604-2 (SHORTEST VERSION)
65 POS. = 6-216604-5 (LONGEST VERSION)

2 HOUSING MATERIAL, GREEN GLASS FILLED POLYESTER, UL 94V-0
CONTACT MATERIAL, PHOSPHOR BRONZE.

3 PLATING, UNDERCOATING, 1.3µm Ni
AT CONT.PLACE, 0.8µm Au
AT SOLDER-TINES, 3.0-5.0µm TIN

4 MATES WITH 0.63 SQUARE/ROUND MODU POSTS

5 CONTACT POINT

6 RECOMMENDED P.C.BOARD THICKNESS 1.6mm

7 PRINTED: THE WORD "TE" [FOR 2 TO 6 POS]
THE WORD "TE" & PRODUCTION DATE [FOR 7 TO 12 POS]
THE WORD "TE", PRODUCTION DATE & BASIC PART NO. [FOR 13 TO 65 POS]
AND A DASHED LINE OVER THE LENGTH OF HOUSING TO
INDICATE CONTACT MATING SIDE.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN W.R.ANNOKKEE 19-12-91	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK R. de Blicck 07 NOV 95	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.15		APVD R.SMEETS 07-NOV-95	PRODUCT SPEC	
0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH		108-19072	APPLICATION SPEC	
MATERIAL		WEIGHT -	SIZE A2	CAGE CODE 00779
2		3	DRAWING NO C=216604	
CUSTOMER DRAWING			SCALE 10:1	SHEET 1 OF 1
			REV H8	RESTRICTED TO -



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.