

SAFETY ORGANIZATIONS

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET:

 UL RECONGNIZED: UL 1283

 CSA CERTIFIED: CSA C22.2 No. 8

 VDE APPROVED: EN 60939-2

OPERATING SPECIFICATIONS

LINE CURRENT/VOLTAGE: 6 AMP, 120/250 VAC  
CSA & VDE: 6 AMP/40°C, 250 VAC

OPERATING AMBIENT TEMP. RANGE: -10°C TO +40°C @ RATED CURRENT,  $I_r$ .  
IN AN AMBIENT,  $T_a$ , HIGHER THAN 40°C, THE MAXIMUM OPERATING CURRENT,  $I_o$ , IS AS FOLLOWS:

$$I_o = I_r \sqrt{\frac{100 - T_a}{60}}$$

LINE CURRENT/VOLTAGE: 6 AMP, 120/250 VAC  
UL: 6 AMP/25°C, 120/250 VAC

OPERATING AMBIENT TEMP. RANGE: -10°C TO +25°C @ RATED CURRENT,  $I_r$ .  
IN AN AMBIENT,  $T_a$ , HIGHER THAN 40°C, THE MAXIMUM OPERATING CURRENT,  $I_o$ , IS AS FOLLOWS:

$$I_o = I_r \sqrt{\frac{100 - T_a}{75}}$$

LINE FREQUENCY: 50-60Hz

MAXIMUM LEAKAGE CURRENT, EACH LINE TO GROUND:  
2mA @ 120V, 60Hz  
5mA @ 250V, 50Hz

RELIABILITY SPECIFICATIONS:

STORAGE TEMPERATURE: -40°C TO +85°C  
HUMIDITY: 21 DAYS @ 40°C 95% RH.  
CURRENT OVERLOAD TEST: 6 TIMES  $I_r$  FOR 8 SECONDS

RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOT:

LINE TO GROUND: 1500 VAC FOR 1 MINUTE  
LINE TO LINE: 1450 VDC FOR 1 MINUTE

FILTER APPROVAL:



THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.

TEST SPECIFICATIONS:



INDUCTANCE: 48.8 mH NOMINAL  
CAPACITANCE: (MEASURED @ 1KHz, 0.250VAC MAX., 25°C±1°C)  
LINE TO GROUND: NA  $\mu$ F ±20%  
LINE TO LINE: 1.97  $\mu$ F ±20%  
DISCHARGE RESISTOR: 165 K $\Omega$   
L/G AND L/L I.R.  
NO DISCHARGE RESISTOR: 6000M $\Omega$  (MIN.) @ 100VDC, 20°C AND 50% RH

6EHQ3

| EC #      | APPR. | DDMMYY  | REV. |
|-----------|-------|---------|------|
| 14-015108 | TAM   | 29OCT14 | J    |



18 AWG VW-1  
WIRE (5 PLCS)



| 50 $\Omega$ - 50 $\Omega$ (MINIMUM) INSERTION LOSS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    | PARTS SHALL COMPLY WITH TYCO ELECTRONICS 138-702 SPECIFICATION FOR HAZARDOUS SUBSTANCES    |  |                       |  |        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|--------|--|--|--|--|
| FREQUENCY<br>MHz                                   | .01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .015 | .02 | .05 | .15 | .5 | 2  | 5  | 7  | 10 | 20 | 30 | UNLESS OTHERWISE SPECIFIED<br>TOLERANCE TO BE $\pm 0.63$<br>MATERIAL & FINISH: AS SUPPLIED |  |                       |  |        |  |  |  |  |
| COMMON<br>dB                                       | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28   | 31  | 20  | 68  | 72 | 72 | 68 | 55 | 55 | 50 | 45 | NOTES:                                                                                     |  |                       |  |        |  |  |  |  |
| DIFF.<br>dB                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 10  | 43  | 70  | 75 | 75 | 65 | 52 | 55 | 55 | 55 |                                                                                            |  |                       |  |        |  |  |  |  |
| SHEET SIZE                                         | <div>THIRD ANGLE PROJECTION</div> <div></div> <div>THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY TO TYCO ELECTRONICS CORPORATION AND ITS WORLDWIDE SUBSIDIARIES AND AFFILIATES. IT MAY NOT BE DISCLOSED TO ANYONE OTHER THAN TYCO ELECTRONICS PERSONNEL, WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM TYCO ELECTRONICS CORPORATION, HARRISBURG, PENNSYLVANIA USA.</div> |      |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    | CUSTOMER DRAWING                                                                           |  |                       |  |        |  |  |  |  |
| DIMENSIONS<br>IN MILLIMETERS                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    | TE PART NO: 6609054-6                                                                      |  |                       |  |        |  |  |  |  |
| SCALE: 3/4                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    | DATE: 29SEP93                                                                              |  | DRAWING NUMBER: 6EHQ3 |  | REV. J |  |  |  |  |
| DRW. BY: LJD                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    | DRG: TAM                                                                                   |  |                       |  |        |  |  |  |  |
| <div>6EHQ3 J.c.kd</div> <div>Rev Layout 2</div>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                            |  |                       |  |        |  |  |  |  |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.