


FEATURES

- Fast Switching Polarized Input Types
- UL, CSA, CE, TÜV Certified (TÜV not available on OpenLine®)
- Optical Isolation
- OpenLine® and G5 Modules have Built-in Status LED



CIRCUITRY



SPECIFICATIONS: By Package Style

Package Style		Std (70-)	Mini (70M-)	G5 (70G-)	OL (70L-)
Specifications	Units				
Output Current Range	mA	1-50	1-50	1-50	1-50
Minimum Output Breakdown Voltage	Vdc	50	50	50	50
Isolation Voltage ¹	Vrms	4000	4000	4000	2500
Vibration ²		MIL-STD-202	MIL-STD-202	MIL-STD-202	IEC68-2-6
Mechanical Shock ³		MIL-STD-202	MIL-STD-202	MIL-STD-202	IEC68-2-27
Storage Temp. Range	°C	-40 to 125	-40 to 125	-40 to 125	-40 to 100
Operating Temp. Range	°C	-40 to 100	-40 to 100	-40 to 100	-40 to 85
Warranty		Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime

¹ Field to logic and channel-to-channel if Grayhill racks are used.

² MIL-STD-202, Method 204, 20G, 10-2000 Hz or IEC68-2-6, 0.15 mm/sec², 10-150 Hz.

³ MIL-STD-202, Method 213, Condition F, 1500G or IEC68-2-27, 11 mS, 15g.

SPECIFICATIONS: By Part Number

Standard and Miniature Modules

Type/Function		Grayhill Part Number				
Miniature, Polarized		70M-IDC5			70M-IDC15	70M-IDC24
Standard, Non-Polarized		70-IDC5	70-IDC5B	70-IDC5K	70-IDC15	70-IDC24
Specifications	Units					
Maximum Input Voltage	Vdc	32	32	16	32	32
Input Voltage Range ¹	Vdc	3-32	3-32	2.5-16	3-32	3-32
Input Current @ Maximum Input Voltage	mA	18	18	30	18	18
Maximum Turn-On Time	mSec	0.20	0.050	0.025	0.20	0.20
Maximum Turn-Off Time	mSec	0.40	0.075	0.030	0.40	0.40
Nominal Input Resistance (Rx)	Ω	1.8K	1.8K	500	1.8K	1.8K
Maximum Pick-Up Voltage (Output Low)	Vdc	3	3	2.5	3	3
Minimum Drop-Out Voltage (Output High)	Vdc	1	1	1	1	1
Nominal Logic Voltage (Vcc)	Vdc	5	5	5	15	24
Logic Voltage Range	Vdc	3-6	3-6	3.5-6	8-18	15-30
Max. Logic Supply Current @ Nominal Vcc	mA	10	18	18	10	10

G5 Modules

Type/Function		Grayhill Part Number					
G5, Polarized, Status LED		70G-IDC5	70G-IDC5B	70G-IDC5D	70G-IDC5K	70G-IDC15	70G-IDC24
Specifications	Units						
Maximum Input Voltage	Vdc	32	32	28	16	32	32
Input Voltage Range ¹	Vdc	3-32	3-32	2.5-28	2.5-16	3-32	3-32
Input Current @ Maximum Input Voltage	mA	18	18	23	30	18	18
Maximum Turn-On Time	mSec	0.20	0.050	0.050	0.025	0.20	0.20
Maximum Turn-Off Time	mSec	0.40	0.075	0.075	0.030	0.40	0.40
Nominal Input Resistance (Rx)	Ω	1.8K	1.8K	1.2K	500	1.8K	1.8K
Maximum Pick-Up Voltage (Output Low)	Vdc	3	3	2.5	2.5	3	3
Minimum Drop-Out Voltage (Output High)	Vdc	1	1	1	1	1	1
Nominal Logic Voltage (Vcc)	Vdc	5	5	5	5	15	24
Logic Voltage Range	Vdc	4.5-6	4.5-6	4.5-6	4.5-6	10-18	17-30
Max. Logic Supply Current @ Nominal Vcc	mA	10	18	10	18	10	10

OpenLine® Modules

Type/Function		Grayhill Part Number	
Dual, Polarized		70L-IDC	70L-IDCB
Specifications	Units		
Maximum Input Voltage	Vdc	32	32
Input Voltage Range ¹	Vdc	0-32	0-32
Input Current @ Max. Input Voltage	mA	18	18
Maximum Turn-on Time	mSec	0.20	0.05
Maximum Turn-off Time	mSec	0.40	0.075
Nominal Input Resistance (Rx)	Ω	1800	900
Maximum Pick-Up Voltage (Output Low)	Vdc	3	3
Minimum Drop-Out Voltage (Output High)	Vdc	0.9	0.9
Nominal Logic Voltage (Vcc)	Vdc	5	5
Logic Voltage Range	Vdc	4.5-28	4.5-28
Max. Logic Supply Current @ Nominal Vcc	mA	6/CH	6/CH
Module ID Resistance to Logic Ground	Ω	0	0

Available from your local Grayhill Distributor.
For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor or Grayhill.

¹ For input voltages in the range of 90 to 140 Vdc, use AC input modules 70-IAC5, 70M-IAC5, 70G-IAC5 or 70L-IAC. For input voltages in the range of 180 to 280 Vdc, use AC input modules 70-IAC5A, 70M-IAC5A, 70G-IAC5A or 70L-IAC5A.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.