

NEW!

PTS 820 Series Microminiature SMT Top Actuated

Features/Benefits

- 3.9 x 2.9 mm footprint
- Three different heights
- High number of cycles
- Reduced footprint

Typical Applications

- Control panels
- Nomad devices
- Remote controls
- Keyless entry system



Specifications

FUNCTION: momentary action
CONTACT ARRANGEMENT: 1 make contact = SPST N.O.
TERMINALS: J type for SMT
TRAVEL: 0.2mm + 0.1mm / -0.05 mm

	Operating Force (gf)	Life Cycles	Height mm	Pegs
PTS820 J25M SMTR LFS	160 ± 50	200,000	2.5	No
PTS820 J25K SMTR LFS	250 ± 50	100,000	2.5	No
PTS820 J25MP SMTR LFS	160 ± 50	200,000	2.5	Yes
PTS820 J25KP SMTR LFS	250 ± 50	100,000	2.5	Yes
PTS820 J20M SMTR LFS	160 ± 50	200,000	2.0	No
PTS820 J20K SMTR LFS	250 ± 50	100,000	2.0	No
PTS820 J20MP SMTR LFS	160 ± 50	200,000	2.0	Yes
PTS820 J20KP SMTR LFS	250 ± 50	100,000	2.0	Yes
PTS820 J15M SMTR LFS	160 ± 50	200,000	1.5	No
PTS820 J15K SMTR LFS	250 ± 50	100,000	1.5	No
PTS820 J15MP SMTR LFS	160 ± 50	200,000	1.5	Yes
PTS820 J15KP SMTR LFS	250 ± 50	100,000	1.5	Yes

Electrical

MAXIMUM VOLTAGE: 12 VDC
MAXIMUM CURRENT DC: 50 mA
DIELECTRIC STRENGTH: 100 VA C (1mn)
CONTACT RESISTANCE: ≤ 100 mΩ
INSULATION RESISTANCE: ≥ 100 MΩ
BOUNCE TIME: ≤ 10 ms

Environmental

OPERATING TEMPERATURE: -40°C to 85°C

Process

SOLDERING: This component is suited to the following methods:
Infrared Reflow Soldering in accordance with IEC61760-1

NOTE: Specifications listed above are for switches with standard options.
For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.


Packaging

Switches in reels of 2,500 pieces for 1.5 and 2.0 mm height
Switches in reels of 2,300 pieces for 2.5 mm height
Dimensions of reels according to EIA 481B
External diameter 330 mm

How To Order

Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and place it in the appropriate box.

For any part number different from those listed above, please consult your local representative.








PTS 820 Series Microminiature SMT Top Actuated

NEW!


2.5 & 2.0 mm height (H) - version shown here with pegs

Tactile Switches


B



RECOMMENDED PCB LAYOUT








CARRIER TAPE




NEW!

PTS 820 Series Microminiature SMT Top Actuated


1.5 mm height (H) - version shown here with pegs



RECOMMENDED PCB LAYOUT



CARRIER TAPE



REEL



B

Tactile Switches



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.