



LAYOUT SHOWN AS EXAMPLE

Keying Shown as example

CHARACTERISTICS

- Standard : Based on MIL-DTL-38999 Series III
- Shell Material : Stainless Steel
- Shell Plating : Passivated
- Insulator : Thermoplastic
- Contacts : Copper Alloy
- Seals & Grommet : Silicon Elastomer
- Contact Plating : Gold over copper Alloy 0.8µm minimum
- Durability : 500 Mating cycles
- Delivered with Souriau contacts and Accessories
- Temperature Range : -65°C to +200°C
- Salt Spray : 500 hours
- Mass : 46.7 g ± 10%

Connector dimension	
Dim	Nominal
P	3.25±0.2
PP	4.39±0.2
R1	24.61
R2	23.01
S	31±0.3
V	20.83+0/-1.25
W	2.1/2.5
Z	31.5 Max
VV THREAD	M22x1-6g

SOURIAU shall not be liable for any non-conformity or damage due to a use of the Products which does not comply with the Specifications issued by either of the Parties or by a third party (professional recommendation, technical notice.)

Country	Jurisdiction & Control List
FR	Not Listed

PN: 8D015K18PN

A	12-10-2016	First Release	
ISS	DATE	Latest modification - by	MOD N°
Designed By:		Date:	CUSTOMER DRAWING


TITLE Stainless Steel Receptacle 8D series

SCALE		General linear Tolerances: ±--	NPRDS / PROJECT
NA			859

SOURIAU WWW.SOURIAU.COM

This document is the property of SOURIAU it must not be reproduced or communicated without permission

FORMAT	SOURIAU DRG N° 8D015K18PN-C		SHEET
A3			1/2



Contact Layout



Contacts (Insert arrangement 15-18)					
Contact position ID	Location		Contact position ID	Location	
	X-axis (mm)	Y-axis (mm)		X-axis (mm)	Y-axis (mm)
A	+065 (1.65)	+252 (6.40)	K	-195 (4.95)	+113 (2.87)
B	+195 (4.95)	+113 (2.87)	L	-065 (1.65)	+252 (6.40)
C	+260 (6.60)	+000 (0.00)	M	-065 (1.65)	+113 (2.87)
D	+195 (4.95)	-113 (2.87)	N	+065 (1.65)	+113 (2.87)
E	+130 (3.30)	-225 (5.72)	P	+130 (3.30)	+000 (0.00)
F	+000 (0.00)	-225 (5.72)	R	+065 (1.65)	-113 (2.87)
G	-130 (3.30)	-225 (5.72)	S	-065 (1.65)	-113 (2.87)
H	-195 (4.95)	-113 (2.87)	T	-130 (3.30)	+000 (0.00)
J	-260 (6.60)	+000 (0.00)	U	+000 (0.00)	+000 (0.00)

Shell size	Arrangement no.	Number of contacts	Size contacts	Service rating	Contact location	Supersedes
15	-18	18	20	I	All	MS20052-18

Panel Cutout



Dim	Nominal
ØA	26.59 min
ØAA	23.01 min
R1	24.61
ØT	3.25 ±0.13

SOURIAU shall not be liable for any non-conformity or damage due to a use of the Products which does not comply with the Specifications issued by either of the Parties or by a third party (professional recommendation, technical notice.)

Country	Jurisdiction & Control List
FR	Not Listed

PN: 8D015K18PN

A	12-10-2016	First Release	
ISS	DATE	Latest modification - by	MOD N°
Designed By:		Date:	CUSTOMER DRAWING
TITLE	Stainless Steel Receptacle 8D series		
SCALE		General linear Tolerances: ±--	NPRDS / PROJECT 859
NA			
SOURIAU	WWW.SOURIAU.COM		This document is the property of SOURIAU it must not be reproduced or communicated without permission
FORMAT	SOURIAU DRG N° 8D015K18PN-C		SHEET 2/2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.