

## General Specifications

**Motor Structure:** Shaded Pole Induction Motor  
**Motor Protection:** Impedance Protection  
**Insulation Resistance:**  
 10M  $\Omega$  or over with a DC500V Megger  
**Dielectric Withstand Voltage:** AC 700V 1s  
**Allowable Ambient Temperature Range:**  
 -10°C ~ +60°C (Operating)  
 -40°C ~ +70°C (Storage)  
 (non-condensing environment)

## Expected Life

**Failure Rate: 10%**  
 25°C 50,000 Hours

## Material

**Casing :** Aluminum  
**Impeller :** Steel  
**Bearing :** Ball Bearings  
**Lead Wire :** Faston #110 or Equivalent


## Panel Cut-Outs

Units: inch (mm)




INLET SIDE / OUTLET SIDE

## Characteristic Curves



## Outline



## Specifications

MODEL	Rated Voltage	Frequency	Starting Voltage	Current	Input Power	Speed	Max. Air Flow		Max. Static Pressure		Noise	Mass
	(V)	(Hz)	(V)	(A) <sup>1</sup>	(W)	(min <sup>-1</sup> ) <sup>3</sup>	CFM	(m³/min) <sup>2</sup>	in H <sub>2</sub> O	(Pa) <sup>2</sup>	(dB) <sup>2</sup>	(g)
** 4715TS-10T-B50-BM0	100	50	65	0.450	20.0	2600	98.84	2.80	0.352	88.0	46	650
** 4715TS-10T-B50-BM0	100	60	65	0.340	17.0	3100	116.49	3.30	0.400	100.0	50	650
4715TS-12T-B50-AM0	115	50	75	0.390	21.0	2600	98.84	2.80	0.352	88.0	46	650
4715TS-12T-B50-AM0	115	60	75	0.300	17.0	3100	116.49	3.30	0.400	100.0	50	650
** 4715TS-20T-B50-BM0	200	50	130	0.220	21.0	2600	98.84	2.80	0.352	88.0	46	650
** 4715TS-20T-B50-BM0	200	60	130	0.170	17.0	3100	116.49	3.30	0.400	100.0	50	650
** 4715TS-22T-B50-BM0	220	50	145	0.200	20.0	2600	98.84	2.80	0.352	88.0	46	650
** 4715TS-22T-B50-BM0	220	60	145	0.150	17.0	3100	116.49	3.30	0.400	100.0	50	650
4715TS-23T-B50-AM0	230	50	175	0.190	21.0	2600	98.84	2.80	0.352	88.0	46	650
4715TS-23T-B50-AM0	230	60	175	0.140	17.0	3100	116.49	3.30	0.400	100.0	50	650
** 4715TS-24T-B50-AM0	240	50	175	0.180	20.0	2600	98.84	2.80	0.352	88.0	46	650
** 4715TS-24T-B50-AM0	240	60	175	0.140	17.0	3100	116.49	3.30	0.400	100.0	50	650

Rotation: Counterclockwise

Airflow Outlet: Air Out Over Struts

\*1: Maximum Values in Free Air

\*\* Contact NMB for Availability

\*2: Average Values in Free Air

\*3: Minimum Values in Free Air



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.