



FEATURES

- ※Side actuation
- ※End stackable
- ※Through hole or SMT

APPLICATION

- ※Industrial control
- ※Automatic machines control
- ※Telecommunication


SPECIFICATION

Contact Rating	25mA, 24V DC
Contact Resistance	100mΩ max.
Insulation Resistance	100MΩ min. 500V DC
Dielectric Strength	500V AC/1 minute
Operating Force	800gf max.
Travel	1mm
Operating Life	2,000 cycles
Operating Temp.	-20°C ~ +85°C
Storage Temp.	-40°C ~ +85°C

HOW TO ORDER






CIRCUIT




PACKAGE

- <Tube>
- EP [] (R)-02: 95 pcs
 - EP [] (R)-04: 47 pcs
 - EP [] (R)-06: 31 pcs
 - EP [] (R)-08: 23 pcs
 - EP [] (R)-10: 18 pcs
- <Tape & Reel>
- EPM(R): 700 pcs

EPI(R)




PART NO.	NO.OF POS.	DIM.A	DIM.B
EPI(R)-02	2	4.98	2.54
EPI(R)-04	4	10.06	7.62
EPI(R)-06	6	15.14	12.70
EPI(R)-08	8	20.22	17.78
EPI(R)-10	10	25.30	22.86






P.C.B. LAYOUT

EPM(R)




PART NO.	NO.OF POS.	DIM.A	DIM.B
EPM(R)-02	2	4.89	2.54
EPM(R)-04	4	10.06	7.62
EPM(R)-06	6	15.14	12.70
EPM(R)-08	8	20.22	17.78
EPM(R)-10	10	25.30	22.86






P.C.B. LAYOUT

DIP SWITCH

EPI(R)-F



PART NO.	NO.OF POS.	DIM.A	DIM.B
EPI(R)-02F	2	4.89	2.54
EPI(R)-04F	4	10.06	7.62
EPI(R)-06F	6	15.14	12.70
EPI(R)-08F	8	20.22	17.78
EPI(R)-10F	10	25.30	22.86



P.C.B. LAYOUT



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.