


4 Position Dimmer for LED Light Panels from Inspired LED

Specifications:	
Supply Voltage: DC 12VDC	Size: (L) 58 x (W) 36 x (H) 10 mm
Max load current: 2 Amp	Net Weight: 15g
Output: 1 channel	Working Temperature -20- 60°C
Static power consumption: < 1 Watt	
Output Power: 24 Watts	
Function 4 Position Dimmer 0, 10, 20, 50 & 100% using PWM	

Unit Diagram



Safety Information:

1. Supply Voltage of this product is 12 VDC, Do not exceed.
2. Sorting Output wires may cause damage to dimmer.
3. Always observe proper polarity when connecting power and load.
4. For indoor use only – This product is not waterproof or weatherproof.

Note: If the Dimmer does not function check that the power is plugged into the POWER IN connector.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.