


Polar™ Power MOSFET

IXTA08N120P IXTP08N120P


$V_{DSS} = 1200V$
 $I_{D25} = 0.8A$
 $R_{DS(on)} \leq 25\Omega$

N-Channel Enhancement Mode
 Avalanche Rated




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	1200	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GS} = 1M\Omega$	1200	V
V_{GSS}	Continuous	± 30	V
V_{GSM}	Transient	± 40	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ C$	0.8	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ C$, pulse width limited by T_{JM}	1.8	A
I_A	$T_C = 25^\circ C$	0.8	A
E_{AS}	$T_C = 25^\circ C$	80	mJ
dV/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ C$	10	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ C$	50	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260	$^\circ C$
F_C	Mounting Force (TO-263)	10..65 / 2.2..14.6	N/lb
M_d	Mounting Torque (TO-220)	1.13 / 10	Nm/lb.in
Weight	TO-263	2.5	g
	TO-220	3.0	g

TO-263 (IXTA)



TO-220 (IXTP)



G = Gate D = Drain
 S = Source Tab = Drain

Features

- International Standard Packages
- Low Q_G
- Avalanche Rated
- Low Package Inductance
- Fast Intrinsic Rectifier

Advantages

- High Power Density
- Easy to Mount
- Space Savings

Applications

- DC-DC Converters
- Switch-Mode and Resonant-Mode Power Supplies
- AC and DC Motor Drives
- Discharge Circuits in Lasers, Spark Igniters, RF Generators
- High Voltage Pulse Power Applications

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V$, $I_D = 250\mu A$	1200		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 100\mu A$	2.5		4.5 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30V$, $V_{DS} = 0V$			± 50 nA
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, $V_{GS} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			5 μA 100 μA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10V$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1	20.5	25.0	Ω


Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max
g_{fs}	$V_{DS} = 30\text{V}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$, Note 1	0.38	0.63	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{V}$, $V_{DS} = 25\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		333	pF
C_{oss}			20	pF
C_{rss}			4.7	pF
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$		14.0	nC
Q_{gs}			2.0	nC
Q_{gd}			8.2	nC
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times $V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 0.5 \cdot I_{D25}$ $R_G = 50\Omega$ (External)		20	ns
t_r			26	ns
$t_{d(off)}$			55	ns
t_f			24	ns
R_{thJC}				2.5 °C/W
R_{thCS}	TO-220	0.50		°C/W

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max
I_s	$V_{GS} = 0\text{V}$			0.8 A
I_{SM}	Repetitive, Pulse Width Limited by T_{JM}			2.4 A
V_{SD}	$I_F = I_s$, $V_{GS} = 0\text{V}$, Note 1			1.5 V
t_{rr}	$I_F = 0.8\text{A}$, $-di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$, $V_R = 100\text{V}$		900	ns


Note: 1. Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.

TO-263 Outline



SYM	INCHES		MILLIMETER	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.170	.185	4.30	4.70
A1	.000	.008	0.00	0.20
A2	.091	.098	2.30	2.50
b	.028	.035	0.70	0.90
b2	.046	.060	1.18	1.52
C	.018	.024	0.45	0.60
C2	.049	.060	1.25	1.52
D	.340	.370	8.63	9.40
D1	.300	.327	7.62	8.30
E	.380	.410	9.65	10.41
E1	.270	.330	6.86	8.38
ⓔ	.100 BSC		2.54 BSC	
H	.580	.620	14.73	15.75
L	.075	.105	1.91	2.67
L1	.039	.060	1.00	1.52
L2	—	.070	—	1.77
ⓓ3	.010 BSC		0.254 BSC	

TO-220 Outline



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.169	.185	4.30	4.70
A1	.047	.055	1.20	1.40
A2	.079	.106	2.00	2.70
b	.024	.039	0.60	1.00
b2	.045	.057	1.15	1.45
c	.014	.026	0.35	0.65
D	.587	.626	14.90	15.90
D1	.335	.370	8.50	9.40
(D2)	.500	.531	12.70	13.50
E	.382	.406	9.70	10.30
(E1)	.283	.323	7.20	8.20
e	.100 BSC		2.54 BSC	
e1	.200 BSC		5.08 BSC	
H1	.244	.268	6.20	6.80
L	.492	.547	12.50	13.90
L1	.110	.154	2.80	3.90
∅P	.134	.150	3.40	3.80
Q	.106	.126	2.70	3.20

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
	4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	

Fig. 1. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$




Fig. 2. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$




Fig. 3. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 0.4\text{A}$ Value vs. Junction Temperature




Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 0.4\text{A}$ Value vs. Drain Current




Fig. 5. Maximum Drain Current vs. Case Temperature




Fig. 6. Input Admittance




Fig. 7. Transconductance




Fig. 8. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode




Fig. 9. Capacitance




Fig. 10. Gate Charge





Fig. 11. Maximum Transient Thermal Impedance





Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.