

EEM-MA400


Order No.: 2901364



<http://eshop.phoenixcontact.ae/phoenix/treeViewClick.do?UID=2901364>

Energy measurement device to measure electrical parameters in low voltage installations up to 500 V, acquisition of total harmonic oscillations - can be extended with RS-485 communication module

Commercial data

EAN	 4 046356 585804
Pack	1 pcs.
Customs tariff	90303100
Gross weight in pieces	695.50 g

Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation at <http://www.download.phoenixcontact.com>. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

Input data

Measuring principle	True r.m.s. value measurement
Acquisition of harmonics	up to 51st harmonic
Measured value	AC sine (50/60 Hz)
Input name	Voltage measuring input V1, V2, V3
Input voltage range	50 V AC ... 500 V AC (Phase/Phase) 28 V AC ... 289 V AC (Phase/neutral conductor)
Precision	0.2 %
Input current range	Via external transformers
Input current	9999 A (primary) 5 A (secondary)

Current measuring range	0 kA ... 11 kA
Overload capacity	6 A (Permanent)
Response threshold from measuring range nominal value	5 mA
Precision	0.2 %
Current overload	10 x I _N for 1 s
Messbereich_Leistung	0 MW ... 11 MW
	0 Mvar ... 11 Mvar
	0 MVA ... 11 MVA
Precision	0.5 %
Active energy (IEC 62053-22)	Class 0.5S
Reactive power (IEC 62053-23)	Class 2

Interfaces

Name	Via extension module
------	----------------------

General data

Width	96 mm
Height	96 mm
Depth	82 mm
Installation depth with extension module	80 mm
Installation depth without extension module	60 mm
Display	LCD display, backlighting
Measuring rate	approximately
Supply voltage range	110 V AC ... 400 V AC ± 10%
Nominal power consumption	5 VA
Power consumption	10 VA (With maximum number of extension modules)
Degree of protection	IP52 (front), IP30 (back)
Mains type	3-phase (3 or 4-wire), 2-phase (2-wire), and single-phase (1-wire)
Color	black
Conformance	CE-compliant
Rated insulation voltage	300 V AC (EN 61010-1)
Surge voltage category	III
Test voltage	3.5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
	2.2 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Ambient temperature (operation)	-10 °C ... 55 °C (14 °F to 131 °F)
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F)

Max. permissible relative humidity (operation)	≤ 95 %
Salt spray	≤ 2.5 %

Connection data

Conductor cross section stranded min.	0.5 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section solid min.	0.5 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	20
Conductor cross section AWG/kcmil max	14
Connection method	COMBICON plug-in screw terminal block
Stripping length	6 mm
Tightening torque	0.4 Nm
Note	Voltage and other connections
Conductor cross section stranded min.	0.5 mm ²
Conductor cross section stranded max.	6 mm ²
Conductor cross section solid min.	0.5 mm ²
Conductor cross section solid max.	6 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	20
Conductor cross section AWG/kcmil max	8
Connection method	Screw connection
Stripping length	7 mm
Note	Current connection

Certificates



Certification cULus Listed

Certifications applied for:

Certification Ex:

Accessories

Item	Designation	Description
General		
2902078	EEM-MKT-DRA	DIN rail adapter for EEM-MA600 and EEM-MA400 energy meters
2901365	EEM-RS485-MA400	RS-485 JBUS/MODBUS communication module for EEM-MA400

Address

PHOENIX CONTACT Middle East FZ LLC
Office 301, Third Floor, Block 10, Dubai International
Academic City (DIAC)
Dubai, United Arab Emirates
Phone +971 4 437 0324
Fax +971 4 437 0323
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Middle East FZ LLC
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.