



MWDL Low Profile Plastic Shell Micro-D Right Angle PCB Termination

Table I: Dimensions



Layout	A Max.		B		C Max.		D Max.		E		F Max.		G Max.		H		J	
	In.	mm.	In. ± .003	mm. ± 0.08	In.	mm.	In.	mm.	In.	mm.	In.	mm.	In.	mm.	In. ± .010	mm. ± 0.25	In.	mm.
9P	.788	20.02	.565	14.35	.292	7.42	.218	5.54	.250	6.35	.425	10.80	.202	5.13	.230	5.84	.134	3.40
9S	.788	20.02	.565	14.35	.380	9.65	.218	5.54	.250	6.35	.425	10.80	.185	4.70	.230	5.84	.218	5.54
15P	.938	23.83	.715	18.16	.442	11.23	.218	5.54	.250	6.35	.425	10.80	.202	5.13	.130	3.30	.134	3.40
15S	.938	23.83	.715	18.16	.530	13.46	.218	5.54	.250	6.35	.425	10.80	.185	4.70	.130	3.30	.218	5.54
21P	1.088	27.64	.865	21.97	.592	15.04	.218	5.54	.250	6.35	.425	10.80	.202	5.13	.130	3.30	.134	3.40
21S	1.080	27.64	.865	21.97	.680	17.27	.218	5.54	.250	6.35	.425	10.80	.185	4.70	.130	3.30	.218	5.54
25P	1.188	30.18	.965	24.51	.692	17.58	.218	5.54	.250	6.35	.425	10.80	.202	5.13	.130	3.30	.134	3.40
25S	1.185	30.18	.965	24.51	.780	19.81	.218	5.54	.250	6.35	.425	10.80	.185	4.70	.130	3.30	.218	5.54
31P	1.338	33.99	1.115	28.32	.842	21.39	.218	5.54	.250	6.35	.525	13.34	.202	5.13	.130	3.30	.134	3.40
31S	1.338	33.99	1.115	28.32	.930	23.62	.218	5.54	.250	6.35	.525	13.34	.185	4.70	.130	3.30	.218	5.54
37P	1.488	37.80	1.265	32.13	.992	25.20	.218	5.54	.250	6.35	.525	13.34	.202	5.13	.130	3.30	.134	3.40
37S	1.488	37.80	1.265	32.13	1.080	27.43	.218	5.54	.250	6.35	.525	13.34	.185	4.70	.130	3.30	.218	5.54
51P	1.438	36.53	1.215	30.86	.942	23.93	.260	6.60	.300	7.62	.660	16.76	.202	5.13	.150	3.81	.177	4.50
51S	1.438	36.53	1.215	30.86	1.030	26.16	.260	6.60	.300	7.62	.660	16.76	.185	4.70	.150	3.81	.260	6.60

Performance Specifications	
Current Rating	3 AMP
DWV	600 VAC Sea level
Insulation Resistance	5000 Megohms Minimum
Contact Resistance	8 Milliohms Maximum
Operating Temperature	-55° C. to +150° C.
Shock, Vibration	50 g., 20g.
Mating Force	(10 Ounces) X (# of Contacts)

Materials and Finishes	
Connector Body	Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass-filled
Pin Contact	Beryllium Copper, Gold over Nickel Plating
Socket Contact	Copper Alloy, Gold Over Nickel Plating
Hardware	300 Series Stainless Steel
Encapsulant	Epoxy

MWDL Low Profile Plastic Shell Micro-D Right Angle PCB Termination



Micro-D Double
and Triple Row

MWDL CBR PCB Layouts — Pin Connectors



9 PIN



31 PIN



15 PIN



37 PIN



21 PIN



51 PIN



25 PIN

Notes

1. Patterns shown are for connector mounting side of PC board.
2. Board mounting holes are .094" (2.39) diameter.
3. PC tails are .022" (0.56) maximum diameter.

E



MWDL Low Profile Plastic Shell Micro-D Right Angle PCB Termination

MWDL CBR PCB Layouts — Socket Connectors



9 Socket



31 Socket



15 Socket



37 Socket



21 Socket



51 Socket



25 Socket

Notes

1. Patterns shown are for connector mounting side of PC board.
2. Board mounting holes are .094" (2.39) diameter.
3. PC tails are .022" (0.56) maximum diameter.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.