



| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |         |     |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|---------|-----|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE    | DWN |
| DF  | D0   |           | K1  | REVISED PER ECO-11-005139 | 21MAR11 | RK  |
|     |      |           |     |                           |         | HMR |



| SIZE  | C DIM | (L DIM) |
|-------|-------|---------|
| 04    | .115  | (.075)  |
| 09    | .240  | (.200)  |
| 15    | .390  | (.350)  |
|       |       |         |
| 4. 25 | .640  | (.600)  |
| 4. 37 | .940  | (.900)  |
| 4. 51 | 1.290 | (1.250) |



- T POSITION 1
- U POSITION 2
- V POSITION 3
- W POSITION 1, AND SECOND TO LAST POSITION
- Y POSITION 1, AND THIRD TO LAST POSITION
- Z POSITION 2, AND THIRD TO LAST POSITION

- 1. INSULATOR MATERIAL: LCP (LIQUID CRYSTAL POLYMER) PER ASTM D5138
- 2. OPTIONAL POLARIZATION GUIDE POST SHOWN FOR REFERENCE ONLY. IF GUIDE POST(S) ARE REQUIRED, THE LOCATION MUST BE SPECIFIED IN THE NANONICS PART NUMBER. GUIDE POST MATERIAL IS 303 STAINLESS STEEL, PASSIVATED PER SAE-AMS-QQ-P-35.
- 3. THIS CONFIGURATION MAY BE TERMINATED WITH 28 AWG SOLID, 30 AWG STRANDED OR SMALLER WIRE. CONDUCTOR TYPE AND LENGTH MUST BE SPECIFIED IN NANONICS PART NUMBER.
- 4. WHEN ORDERING THESE SIZES, FIRST CONSULT TE CONNECTIVITY/NANONICS FOR ADDITIONAL INFORMATION.
- 5. THIS DRAWING PREVIOUSLY IDENTIFIED AS NANONICS N10138/001

2. POLARIZING GUIDE POST "PGP" POSITIONS, SEE DETAIL A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN  
D RYAN  
16 APR 92

CHK  
E BURGER  
16 FEB 93

APVD  
M STORRY  
25 APR 01

TE Connectivity

PLUG ASSEMBLY,  
UNSHROUDED STRIP,  
FLYING LEADS, PLASTIC

DIMENSIONS:  
INCHES

TOLERANCES UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -  
1 PLC ± -  
2 PLC ± .010  
3 PLC ± .005  
4 PLC ± -  
ANGLES ± 1°

MATERIAL  
SEE NOTES

FINISH  
SEE NOTES

PRODUCT SPEC  
—

APPLICATION SPEC  
—

WEIGHT  
—

CUSTOMER DRAWING

NAME

SIZE  
A2

CAGE CODE  
00779

DRAWING NO  
C=1589448

RESTRICTED TO  
—

SCALE  
8:1

SHEET  
1 of 1

REV  
K1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.