



DST30100C



Pin out



Description

Littelfuse DST series Ultra Low V_F Schottky Barrier Rectifier is designed to meet the general requirements of commercial and industry applications by providing high temperature, low leakage and lower V_F products.

It is suitable for high frequency switching mode power supply, free-wheeling diodes and polarity protection diodes.

Features

- Ultra low forward voltage drop
- High frequency operation
- High junction temperature capability
- Guard ring for enhanced ruggedness and long term reliability
- Common cathode configuration in TO-220AB package

Applications

- Switching mode power supply
- Free-Wheeling diodes
- Polarity Protection Diodes
- DC/DC converters

Maximum Ratings

Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Peak Inverse Voltage	V_{RWM}	-	100	V
Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	50% duty cycle @ $T_c = 115^\circ\text{C}$ rectangular wave form	10 (per leg)	A
			20 (total device)	
Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current (per leg)	I_{FSM}	8.3 ms, half Sine pulse	200	A

Electrical Characteristics

Parameters	Symbol	Test Conditions	Typ	Max	Unit
Forward Voltage Drop (per leg) *	V_{F1}	@15A, Pulse, $T_j = 25^\circ\text{C}$	0.70	0.75	V
	V_{F2}	@15A, Pulse, $T_j = 125^\circ\text{C}$	0.67	0.70	
Reverse Current (per leg) *	I_{R1}	@ V_R = rated V_R , $T_j = 25^\circ\text{C}$	0.023	0.50	mA
	I_{R2}	@ V_R = rated V_R , $T_j = 100^\circ\text{C}$	3.19	55	
Junction Capacitance (per leg)	C_T	@ $V_R = 5\text{V}$, $T_c = 25^\circ\text{C}$, $f_{SIG} = 1\text{MHz}$	686	-	pF

* Pulse Width < 300μs, Duty Cycle <2%

Thermal-Mechanical Specifications

Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Junction Temperature	T_J		-55 to +150	°C
Storage Temperature	T_{stg}		-55 to +150	°C
Thermal Resistance Junction to Case (per leg)	R_{thJC}	DC operation	2.5	°C/W
Approximate Weight	wt		2	g
Case Style		TO-220AB		

Figure 1: Typical Forward Characteristics




Figure 2: Typical Reverse Characteristics






Figure 3: Typical Junction Capacitance



Dimensions- TO-220AB




Symbol	Millimeters	
	Min	Max
A	3.56	4.83
A1	0.51	1.40
A2	2.03	2.92
b	0.38	1.02
b1	1.14	1.78
c	0.31*	0.61
D	14.22	16.51
D1	8.38	9.15*
E	9.65	10.67
e	2.54	-
e1	4.98*	-
H1	5.84	6.86
L	12.70	14.73
L1	-	6.35
ØP	3.53	4.09
Q	2.54	3.43

Footnote *: The spec. does not comply with JEDEC spec.


Packing Options

Part Number	Marking	Packing Mode	M.O.Q
DST30100C	DST30100C	50pcs /Tube	1000

Tube Specification



Part Numbering and Marking System



DST
30
100
C
LF
YY
WW
L

= Device Type
= Forward Current (30A)
= Reverse Voltage (100V)
= Configuration
= Littelfuse
= Year
= Week
= Lot Number



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.