



REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
02 ₁	REVISED	2/3/95	<i>M.A.</i>

ELECTRICAL	
Nominal Impedance (Ohms)	50
Frequency Range (GHz)	DC to 18 GHz
Volt Rating (VRMS MAX)	
@ Sea Level	335
VSWR	1.05 + .005 fGHz
Insertion Loss (dB MAX)	.03 √f(GHz)
RF Leakage (dB MIN)	-[90-f(GHz)]
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN)	250
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level	1000
Contact Resistance (Milliohms MAX)	
Center Contact	2.0
Outer Contact	2.0
Cable to Housing	N/A
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz)	670
I.R.(Megohms MIN)	10,000

MECHANICAL	
Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig.	310.2
Recommended Mating Torque	7-10 LBS
Mating Characteristics:	
Insertion (MAX Lbs)	3.0
Withdrawal (MIN Oz)	1.0
Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX)	2 IN-LBS
Center Contact Captivation	
Axial (Lbs)	6.0
Radial (In-Oz)	N/A
Weight (Grams)	2.9

ENVIRONMENTAL	
Temperature Rating	-65 C° TO +125 C°
Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D	
Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I	
Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B	
Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106, Except Vibration	
Shall Be Omitted	
Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B, 5% salt spray	

COMPONENT	MATERIAL	FINISH
HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	PASSIVATE PER ASTM-A380
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 196, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER COPPER PLATE PER MIL-C-14550

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ±.005 ± °	DRAWN BY ED HOYLE	DATE 2/28/86	 AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599
	CHECKED BY L.BELOPOLSKY	3/11/86	
	APPROVED BY L.BELOPOLSKY	3/11/86	
These drawings and specifications are the property of M/A-COM Interconnect Division and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.	USE ASS'Y PROCEDURE	TITLE OSM 4 HOLE FLANGE MOUNT JACK RECEPTACLE STRAIGHT TERMINAL	
	NO. AP. N/A	SIZE B	CODE IDENT NO. 26805
		SCALE 4:1	2052-1901-02
			SHEET 1 OF 1



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.