

BOURNS®

Features

- Formerly J.W. Miller® model
- Magnetic shielding
- High Q characteristic
- High current rating
- RoHS compliant*

Applications

- Prevention of electromagnetic interference to signals on the secondary side of electronic equipment

PM1008S Series - Shielded Wirewound Chip Inductors

Electrical Specifications

Bourns Part No.	Inductance µH (@100 KHz)	Tolerance %	Q min. (@ 1 MHz)	SRF MHz min.	DCR Ω max.	Idc mA max.
PM1008S-1R0M-RC	1.0	±20	35	344	0.05	3000
PM1008S-1R5M-RC	1.5	±20	35	260	0.06	2800
PM1008S-1R8M-RC	1.8	±20	35	225	0.09	2000
PM1008S-2R7M-RC	2.7	±20	38	185	0.14	1300
PM1008S-3R9M-RC	3.9	±20	38	175	0.26	1200
PM1008S-4R7M-RC	4.7	±20	38	160	0.35	1000
PM1008S-5R6M-RC	5.6	±20	38	150	0.40	1000
PM1008S-6R8M-RC	6.8	±20	38	120	0.60	850
PM1008S-100M-RC	10	±20	38	105	1.0	780
PM1008S-150M-RC	15	±20	38	35	1.2	700
PM1008S-220M-RC	22	±20	40	26	1.4	650
PM1008S-330M-RC	33	±20	45	20	1.6	500
PM1008S-390M-RC	39	±20	45	16	1.9	450
PM1008S-470M-RC	47	±20	45	14	2.5	400
PM1008S-680M-RC	68	±20	45	12	3.8	300
PM1008S-820M-RC	82	±20	45	9	4.2	280
PM1008S-101M-RC	100	±20	45	7	5.8	260
PM1008S-121M-RC	120	±20	50	6	6.2	250
PM1008S-151M-RC	150	±20	50	5.6	7.5	220
PM1008S-221M-RC	220	±20	55	4.5	10.0	210
PM1008S-331M-RC	330	±20	55	3.8	11.5	200
PM1008S-471M-RC	470	±20	55	3.0	16.5	160
PM1008S-561M-RC	560	±20	55	2.8	18.0	130
PM1008S-681M-RC	680	±20	55	2.5	24.0	120
PM1008S-821M-RC	820	±20	45	1.5	26.0	100
PM1008S-102M-RC	1000	±20	45	1.3	30.0	100


General Specifications

Current Rating
.....10 % drop in inductance at Idc
Temperature Rise
.....15 °C max. at rated current
Operating Temperature
.....-40 °C to +85 °C
Storage Temperature .....-40 °C to +85 °C
Reflow Soldering ....230 °C; 50 sec max.
Resistance to Soldering Heat
.....260 °C, 5 sec. max.


Materials

Core Material.....Ferrite
Terminal Electrode.....Sn/Ni
Packaging.....750 pcs. per reel

Product Dimensions




Recommended Pad Layout



DIMENSIONS: MM (INCHES)

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.
Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Packaging Specifications



Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.