

Description

Miniaturised single pole rocker switch/thermal circuit breaker combining ON/OFF switching and extremely fast overload performance in a single component (S-type TO CBE to EN 60934/IEC 934). Under overload conditions an internal neon (filament bulb for low voltages) illuminates to give a clear signal of the tripped status of the mechanism and thereby the cause of power interruption, suffix -B. Alternatively the illumination can be conventionally wired to indicate the ON status of the device, suffix -E. Returning the rocker switch through the OFF position and back ON will reset the mechanism and restore the supply. Largely temperature-insensitive. Complies with CBE standard EN 60934 (IEC 60934).

Typical applications

Motors, transformers, solenoids, PCBs, hand-held machines, appliances, instrumentation.

Ordering information

Type No.	1410	snap-in panel mounting type
Mounting	F	snap-in panel mounting
Size of frame	1	to fit mounting cut-out 28 x 12.7 mm (1.1 x .5 in)
Number of poles	1	single pole, thermally protected
Accessories	0	without accessories
Terminal design	P1	blade terminals 2.8-0.8 (QC .110/2x.110) silver-plated
Characteristic curve	F1	fast acting
Actuator style	W	rocker, rounded profile
Actuator colour	14	red translucent
Actuator markings	Q	I and O
Trip/ON illumination (optional)	B	illuminated when tripped
	E	illuminated when ON
Illumination voltage range (optional)	2	20-28 V marked 24 V 35 mA
	3	90-140 V marked 115 V < 1 mA
	4	185-275 V marked 230 V < 1 mA
Current ratings		0.63...10 A

1410 - F 1 1 0 - P1 F1 - W 14 Q E 3 - 2 A ordering example

Please be informed that we have minimum ordering quantities to be observed.

Standard current ratings and typical internal resistance values

Current rating (A)	Internal resistance (Ω)	Current rating (A)	Internal resistance (Ω)
0.63	1.8	4	< 0.1
1	1.3	5	< 0.1
1.5	< 1	6.3	< 0.1
2	< 1	8	< 0.1
2.5	< 0.15	10	< 0.1
3.15	< 0.12		



1410-F1..

Technical data

For further details please see: www.e-t-a.de/ti_e

Voltage rating	AC 240 V; DC 28 V (DC 50 V upon request) (UL: AC 250 V; DC 48 V)
Current rating range	0.63...10 A
Typical life	30,000 operations for $I_N \leq 6.3$ A AC/DC 10,000 operations for $I_N > 6.3$ A AC 3,000 operations for $I_N > 6.3$ A DC
protection circuit 1-2	500 break operations at $2 \times I_N$
Ambient temperature	-20...+70 °C (-4...+158 °F)
Insulation co-ordination (IEC 60664 and 60664 A)	rated impulse withstand voltage 2.5 kV pollution degree 2 reinforced insulation in operating area
Dielectric strength (IEC 60664 and 60664A)	test voltage operating area AC 3,000 V
Insulation resistance	> 100 MΩ (DC 500 V)
Interrupting capacity I_{cn}	0.63...2 A 12 x I_N 2.5...8 A 8 x I_N , AC max. 50 A 10 A 6 x I_N 3.15...10 A 10 x I_N , DC
Interrupting capacity (UL 1077)	0.63...10 A 2,000 A AC 250 V 0.63...8 A 200 A DC 50 V 0.63...5 A 200 A DC 60 V
Degree of protection (IEC 60529/DIN 40050)	operating area IP30 terminal area IP00
Vibration	8 g (57-500 Hz) ± 0.61 mm (10-57 Hz), to IEC 60068-2-6, test Fc, 10 frequency cycles/axis
Shock	20 g (11 ms) to IEC 60068-2-27, test Ea
Corrosion	48 hours at 5 % salt mist, to IEC 60068-2-11, test Ka
Humidity	96 hours at 95 % RH to IEC 60068-2-78, test Cab
Mass	approx. 9 g

Approvals

Authority	Standard	Rated voltage	Current ratings
UL	UL 1077	AC 250 V DC 60 V DC 50 V	0.63 A...10 A 0.63 A...5 A 5.5 A...8 A
CSA	C22.2 No 235	AC 125 V DC 48 V	0.63 A...8 A 0.63 A...8 A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.